

Coral On-Off



Ключевые преимущества



Интеллектуальный
воздушный
поток



Комфортный
сон



Антикоррозийная
защита Blue Fin



Максимальная
длина воздушной
струи



Авторестарт



Функция
«iFeel»



Широкий
диапазон
напряжения



24-часовой
таймер



Функция «iFeel»

При активации функции iFEEL кондиционер использует для управления своей работой датчик температуры находящийся в пульте управления, а не во внутреннем блоке. Это позволяет оптимизировать его работу для обеспечения комфорта именно в той части комнаты, где находится пользователь.



Спиральный воздушный поток

Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.



Сверхтихая работа

Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22 дБ(А) (для моделей 7, 9).

Coral On-Off

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HFA
(русифицированный)



Антибактериальный
фильтр

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		HSU-07HPL103/ R3(IN)	HSU-09HPL103/ R3(IN)	HSU-12HPL103/ R3(IN)	HSU-18HPL103/ R3(IN)	HSU-24HPL103/ R3(IN)	HSU-33HPL103/ R3(IN)	
	Наружный блок		HSU-07HPL03/ R3(OUT)	HSU-09HPL03/ R3(OUT)	HSU-12HPL03/ R3(OUT)	HSU-18HPL03/ R3(OUT)	HSU-24HPL03/ R3(OUT)	HSU-33HPL03/ R3(OUT)	
Охлаждение									
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,1	2,5	3,4	5,2	6,8	9,7	
Энергоэффективность		EER	3,22	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A	A	
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,65	0,775	1,06	1,62	2,12	3,02	
Рабочий ток, А			2,8	3,4	4,6	7	9,2	13,9	
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	
Обогрев									
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,2	2,5	3,5	5,4	7,1	10,1	
Энергоэффективность		COP	3,63	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A	A	
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,605	0,69	0,97	1,495	1,965	2,8	
Рабочий ток, А			2,6	3	4,2	6,5	8,5	12,9	
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	
		Подключение	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	наружный блок	наружный блок	
Внутренний блок									
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	700 × 190 × 265	700 × 190 × 265	805 × 200 × 290	975 × 220 × 320	975 × 220 × 320	1376 × 275 × 365		
	В упаковке	771 × 273 × 341	771 × 273 × 341	874 × 270 × 363	1050 × 301 × 397	1050 × 301 × 397	1418 × 391 × 478		
Вес, кг	Без упаковки	7,1	7,3	9,2	11,6	11,6	21		
	В упаковке	8,9	9	11,5	14,4	14,4	25		
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			400	450	600	900	1000	1650	
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			36 / 33 / 31 / 22	36 / 33 / 31 / 23	37 / 34 / 32 / 27	44 / 40 / 37 / 31	48 / 45 / 42 / 32	51 / 47 / 45	
Пульт управления			YR-HFA						
Наружный блок									
Производитель компрессора			Rechi	Rechi	Rechi	Rechi	Rechi	HIGHLY	
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	696 × 256 × 432	696 × 256 × 432	696 × 256 × 432	860 × 313 × 553	986 × 369 × 697	1024 × 404 × 810		
	В упаковке	807 × 314 × 485	807 × 314 × 485	807 × 314 × 485	902 × 375 × 614	1046 × 460 × 780	1090 × 475 × 895		
Вес, кг	Без упаковки	20,9	22,4	26	35,5	55,2	70		
	В упаковке	22,5	24	28,3	40	60	74		
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			49	54	54	54	55	60	
Тип хладагента			R32						R410A
Заводская заправка хладагента, кг			0,38	0,56	0,68	1,03	1,3	2,65	
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52	
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88	
	Макс. длина / перепад высот, м		15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 15	25 / 15	25 / 15	
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7	7	7	5	
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	20	20	20	