

ON/OFF 4-ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

CITY серия **НОВИНКА**ИК пульт управления
GYKQ-52E (стандартно)Проводной пульт
управления KW-86J2 (опция)

RK-UHT3N/RK-HT3NE-W включает устройства с мощностью охлаждения от 5,175 до 16,12 кВт

Кондиционеры кассетного типа RK-UHT3N/RK-HT3NE-W сочетают в себе продуманную конструкцию и высокую эффективность при эксплуатации в помещениях с повышенными требованиями к комфорту и дизайну. Воздушный поток равномерно распределяется во всех направлениях за счет круговой раздачи через новую панель, а широкие жалюзи увеличивают дальность подачи. Встроенный дренажный насос гарантирует надежный отвод конденсата на высоту до 750 мм.

Устройство оснащено съемным фильтром с удобной системой фиксации и возможностью подключения свежего воздуха через зарезервированное отверстие. Опционально доступны проводные пульты управления, подходящие для гостиниц, офисов и других коммерческих помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей

Современный
дизайн

Компактный размер

Трехмерный
вентилятор

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Возможность
притока свежего
воздуха

SMART-ТЕХНОЛОГИИ



Автоочистка

Само-
диагностикаИнтеллектуальная
оттайка

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Автоматический
режим работы

Турборежим

Оптимальное
распределение
воздуха

Таймер

Независимое
осушение

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Аварийная
кнопкаАнтикоррозий-
ный корпус

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Ночной режим

Защита от
холодного
воздуха

Авторестарт

Включение
при низкой
температуре

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Обновленный дизайн панели для декорирования интерьеров любой сложности.

**570 мм x 570 мм**

Доступны компактные кассетные внутренние блоки производительностью 18 кВт/ч для размещения под потолком.

**Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF RK-UHT3N/RK-HT3NE-W**

МОДЕЛЬ			RK-18UHT3N RK-18HT3NE-W	RK-24UHT3N RK-24HT3NE-W	RK-36UHT3N RK-36HT3NE-W	RK-48UHT3N RK-48HT3NE-W	RK-60UHT3N RK-60HT3NE-W
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~50	1,220-240~50	3,380-415~50	3,380-415~50	3,380-415~50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ / Ч	5,175 / 18000	7,00 / 24000	10,50 / 36000	14,00 / 48000	16,12 / 55000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,683	2,050	3,723	4,636	5,694
	СИЛА ТОКА	А	7,65	8,7	7,80	9,30	11,00
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ / КВТ	3,07	3,41	2,82	3,02	2,83
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ / Ч	5,20 / 18000	7,00 / 24000	12,00 / 40000	14,65 / 50000	17,73 / 60500
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,761	1,850	3,409	5,709	5,700
	СИЛА ТОКА	А	8,00	8,0	7,20	9,50	11,30
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ / КВТ	2,95	3,78	3,52	2,88	3,11
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	1,5	2,8	3,4	3,6	3,8
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	11,5	15,0	11,5	12,8	16,0
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	2,200	2,800	6,100	6,600	9,200
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ / НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	800 / 750 / 600	1400 / 1200 / 950	1600 / 1500 / 1400	1700 / 1500 / 1400	1900 / 1700 / 1500
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ / НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	41 / 38 / 34	43 / 41 / 37	45 / 43 / 41	45 / 43 / 41	47 / 44 / 43
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	56	54	58	60	60
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	575×245×575	840×245×840	840×245×840	840×290×840	840×290×840
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	735×310×735	935×305×935	935×305×935	935×305×935	935×305×935
	ВЕС НЕТТО / БРУТТО	КГ	19 / 22	22 / 27	26 / 30	28 / 33	28 / 33
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ПАНЕЛЬ)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	650×57×650	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	735×110×735	1055×90×1055	1035×80×1035	1035×80×1035	1035×80×1035
	ВЕС НЕТТО / БРУТТО	КГ	2,7 / 4,3	6 / 9	6 / 9	6 / 9	6 / 9
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	780×590×288	845×700×330	910×805×360	940×1250×340	940×1250×340
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	890×628×385	960×735×430	1030×860×475	1030×1365×430	1030×1365×430
	ВЕС НЕТТО / БРУТТО	КГ	34,5 / 38,5	47 / 50	60 / 64	81 / 90	91 / 102
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A / 1200	R410A / 1900	R410A / 1900	R410A / 2900	R410A / 3000
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52) L ≤ 25 M 1/2" (12,7) 25 < L ≤ 30 M	3/8" (9,52) L ≤ 25 M 1/2" (12,7) 25 < L ≤ 50 M	3/8" (9,52) L ≤ 25 M 1/2" (12,7) 25 < L ≤ 50 M
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88) L ≤ 25 M 3/4" (19,05) 25 < L ≤ 30 M	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	25	30	30	50	50
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	15	15	20	30	30
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА		ММ	25	25	25	25	25
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°С	+16...+31				
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ	°С	-15...+43 / -15...+24				

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.