

Классические сплит-системы ELYSIUM NERO



Модельный ряд **7** **9** **12**



- **A-класс** энергоэффективности
- **4 скорости** вентилятора внутреннего блока
- **ECO** — режим энергосбережения
- **LED-дисплей** с возможностью отключения
- Режим **комфортного сна**
- Информативный **пульт ДУ** с подсветкой
- Работа на нагрев **до -7 °С**
- **Шумоизоляция** компрессора
- Гарантия **2 года**
- Матовое покрытие цвета **CARBON**



Параметр / Модель	ELN-07PN	ELN-09PN	ELN-12PN
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	
Номинальная производительность (охлаждение/нагрев), кВт	2,05 / 2,15	2,60 / 2,65	3,40 / 3,55
Номинальный ток (охлаждение/нагрев), А	2,90 / 2,73	3,62 / 3,23	4,83 / 4,42
Номинальная мощность (охлаждение/нагрев), Вт	639 / 596	810 / 734	1059 / 981
Кoeffициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)		3,21 / A	
Кoeffициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / A	3,61 / A	3,62 / A
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	350/400/450/500	350/400/450/500	400/450/500/550
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	25/28/32/34	25/28/33/35	28/32/35/38
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	47	47	50
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента / Заводская заправка, кг	R410A / 0,40	R410A / 0,43	R410A / 0,53
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	12	12	12
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	720×284×210	720×284×210	825×284×210
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	660×421×250	660×421×250	660×530×250
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,6 / 7,6	6,6 / 7,6	7,6 / 9,4
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °С		+16...+43	
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °С		-7...+24	
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок		IPX0 / IPX4	
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок		I / I	