

СЕРИЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА
RCF-HR3/CCU-HR3
GRANDE



Подключение Wi-Fi опция
(модуль приобретается отдельно)

Высокая эффективность работы

Подключение к системе управления здания

Turbo режим

Авторестарт


Пульт ДУ

Покрытие теплообменника «Golden Fin»

Интеллектуальная разморозка

RCF-18HR3/CCU-18HR3
RCF-24HR3/CCU-24HR3
RCF-36HR3/CCU-36HR3
RCF-48HR3/CCU-48HR3
RCF-60HR3/CCU-60HR3

Совместимо с Яндекс Алисой



RCF-HR - Внутренний блок
 CCU-HR - Внешний блок

A Класс энергоэффективности



Характеристики		Ед. изм.	RCF-18HR3/ CCU-18HR3	RCF-24HR3/ CCU-24HR3	RCF-36HR3/ CCU-36HR3	RCF-48HR3/ CCU-48HR3	RCF-60HR3/ CCU-60HR3
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	кВт	5,6	7,4	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,7	2,15	3,5	4,68	5,55
	Обогрев	кВт	1,47	1,95	3,24	4,42	5,01
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	32/35/43	35/39/46	40/45/49	42/46/51	42/46/51
	Внеш. блок Max	дБ (А)	55	57	58	58	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,5	9,35	7,2	8,1	10,0
	Обогрев	А	6,8	8,5	7,0	8,0	9,5
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	1000x690x235	1000x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235
	Внешний блок	мм	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Вес	Внутр./внеш.	кг	28/36	29/46	36/64	41/85	41/91
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	1080x770x325	1080x770x325	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325
	Внешний блок	мм	920x620x400	945x725x435	1105x890x495	1080x1440x430	1080x1440x430
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	32/39	33/49	42/68	48/94	48/100
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	COP		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220~240/50/1	220~240/50/1	380~415/50/3	380~415/50/3	380~415/50/3
Расход воздуха	м ³ /Час		560/700/950/2600	760/900/1100/3000	800/1260/1600/3850	1350/1900/2150/5800	1350/1900/2150/5800
Max длина трассы/Max перепад высот	м		20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Хладагент/Масса хладагента	кг		R410A/1,1	R410A/1,65	R410A/2,25	R410A/2,7	R410A/2,9
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			HIGHLY	HIGHLY	GREE	GMCC	GMCC