


# FFA-A9/RXM-A(9,8)R(9)

## Кондиционеры кассетного типа

25, 35, 50, 60



**INVERTER**  
Full DC inverter



**R-32**



BRC7F530W  
опция



BRC1H52W  
опция

FFA-A9

- Эксклюзивный непревзойденный дизайн отмечен множеством международных наград.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагенте R-32 и R-410A с некоторыми наружными блоками бытовых серий и Sky Air A series.
- Компактные кассетные блоки размещаются в модуле стандартного подвесного потолка 600x600 мм без малейшего перекрытия соседних ячеек, выступ оригинальной декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм.
- Идеальное предложение для небольших магазинов, офисов, бытовых помещений.
- Инфракрасный датчик присутствия и измерения температуры на уровне пола (опция).
- Экономичные низкочастотные DC-двигатели вентилятора и встроенного дренажного насоса.
- Индивидуальное управление жалюзи, дающее удобство при ремонте или изменении интерьера.
- Универсальный наружный блок применяется с рядом внутренних блоков бытовой серии и Sky Air A-series.
- Работа в составе мультисистем Twin / Triple / Double twin, «Супер Мульти Плюс», комбинаций для технологического охлаждения.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема до 630 мм).



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                         |                                        |                     | FFA25A9                        | FFA35A9                              | FFA50A9     | FFA60A9     |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Холодопроизводительность                |                                        | Номинальная         | кВт                            | 2.5                                  | 3.4         | 5.0         | 5.7         |
| Теплопроизводительность                 |                                        | Номинальная         | кВт                            | 3.2                                  | 4.2         | 5.8         | 7.0         |
| Мощность, потребляемая системой         |                                        | Охлаждение / Нагрев | Номинальная                    | 0.55 / 0.82                          | 0.89 / 1.20 | 1.54 / 1.66 | 1.87 / 2.05 |
| Сезонная энергоэффективность            | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс  |                     |                                | 6.32 / A++                           | 6.47 / A++  | 5.90 / A+   | 5.76 / A+   |
|                                         | Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс      |                     |                                | 4.29 / A+                            | 4.19 / A+   | 3.86 / A    | 4.04 / A+   |
|                                         | При нагрузке (охлаждение / нагрев)     |                     | кВт                            | 2.5 / 2.31                           | 3.4 / 3.1   | 5.0 / 3.84  | 5.7 / 3.96  |
|                                         | Годовое энергопотребление (охл./нагр.) |                     | кВт·ч                          | 138 / 754                            | 184 / 1035  | 297 / 1393  | 346 / 1373  |
| Рабочий ток                             |                                        | Макс.               | A                              | 10.79                                | 10.79       | 14.32       | 15.09       |
| Номинал автомата защиты                 |                                        |                     | A                              | 16                                   | 16          | 16          | 16          |
| Расход воздуха                          | Охлаждение                             | Макс./мин.          | м³/мин                         | 9 / 6.5                              | 10 / 6.5    | 12.7 / 8.6  | 14.5 / 9.5  |
|                                         | Нагрев                                 | Макс./мин.          | м³/мин                         | 9 / 6.5                              | 10 / 6.5    | 12.7 / 8.6  | 14.5 / 9.5  |
| Уровень звукового давления              | Охлаждение                             | Макс./мин.          | дБ(A)                          | 31 / 25                              | 34 / 25     | 39 / 27     | 43 / 32     |
|                                         | Нагрев                                 | Макс./мин.          | дБ(A)                          | 31 / 25                              | 34 / 25     | 39 / 27     | 43 / 32     |
| Трубопровод хладагента                  | Макс. длина / перепад высот            | м                   | 20 / 15                        |                                      | 30 / 20     |             |             |
|                                         | Диаметр труб                           | Жидкость / газ      | мм                             | 6.4 / 9.5                            |             | 6.4 / 12.7  |             |
| Габариты                                |                                        | (ВхШхГ)             | мм                             | 260x575x575                          |             |             |             |
| Вес                                     |                                        |                     | кг                             | 16                                   |             | 17.5        |             |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ                     |                                        |                     | BYFQ60B3 / BYFQ60CW / BYFQ60CS |                                      |             |             |             |
| Габариты                                |                                        | (ВхШхГ)             | мм                             | 55x700x700 / 46x620x620 / 46x620x620 |             |             |             |
| Вес                                     |                                        |                     | кг                             | 2.7 / 2.8 / 2.8                      |             |             |             |
| Для помещения площадью (ориентировочно) |                                        |                     | м²                             | 25                                   | 35          | 50          | 60          |



Руководство пользователя



Инструкция по монтажу