

MELBOURNE ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

АСМ-08НЕ
АСМ-10НЕ
АСМ-14НЕ
АСМ-20НЕ
АСМ-26НЕ
АСМ-32НЕ
АСМ-38НЕ



ХИТ
ПРОДАЖ!

Высокая оценка
покупателей
на Яндекс Маркет



ГАРАНТИЯ
НАДЕЖНОСТИ



SELF CLEAN
САМООЧИСТКА



ФУНКЦИЯ «I FEEL»
КОМФОРТ
ВОКРУГ МЕНЯ



ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА
(в АСМ-14, АСМ-20,
АСМ-26, АСМ-32)



РАБОТА
ПРИ НИЗКОМ
НАПРЯЖЕНИИ



РАБОТА
ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
ДО -15°C



ФУНКЦИЯ
«ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ»



РЕЖИМ
«ТУРБО»



ТАЙМЕР



НОЧНОЙ
РЕЖИМ



ТИХИЙ РЕЖИМ
(в АСМ-10,
АСМ-20)



БЫСТРЫЙ
СТАРТ



ДВУХСТОРОННИЙ
ДРЕНАЖ



ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКА
«BLUE FIN»



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ
ФИЛЬТР



АВТОДИАГНОСТИКА



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



АВТОРЕСТАРТ



ЗАЩИТА
ОТ УТЕЧЕК



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА



АНТИПЕСЕНЬ



ЗАПОМИНАНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
ЖАЛЮЗИ



ЗАЩИТА ОТ
ОБРАЗОВАНИЯ
НАЛЕДИ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
РАЗМОРОЗКИ



СКРЫТЫЙ
LED-ДИСПЛЕЙ

Характеристики		Ед. изм.	АСМ-08НЕ	АСМ-10НЕ	АСМ-14НЕ	АСМ-20НЕ	АСМ-26НЕ	АСМ-32НЕ	АСМ-38НЕ
Производительность	Охлаждение	кВт	2,25	2,55	3,25	4,8	6,16	8,5	9,5
	Обогрев	кВт	2,3	2,65	3,4	5,16	6,7	8,9	9,8
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,7	0,794	1,01	1,5	1,92	2,62	2,96
	Обогрев	кВт	0,64	0,73	0,94	1,43	1,86	2,47	2,72
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	26/35/37/40	27/31/37/40	28/30/32/34/35/37/40	32/34/35/36/38/40/41	35/37/38/39/41/43/48	37/40/45/48	41/42/47/48/
	Внеш. блок Max	дБ (А)	49	49	52	53	55	60	58
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,5	3,7	4,8	6,62	8,89	12	13,1
	Обогрев	А	3,1	3,4	4,6	6,4	8,23	11,5	13,5
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	698x250x185	698x250x185	773x250x185	849x289x215	970x300x225	1080x325x245	1078x325x246
	Внешний блок	мм	710x450x293	710x450x293	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402	980x790x427
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	742x306x244	742x306x244	817x306x244	897x341x268	1017x366x285	1125x397x320	1145x410x335
	Внешний блок	мм	761x500x327	761x500x327	791x590x373	869x594x395	948x591x428	1029x715x453	1080x840x485
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,5/22,3	7,7/24,7	8,3/28	10,8/38,5	13,6/43	16,9/56,9	16,5/67
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	8,7/24,3	8,9/26,7	9,4/30,5	12,4/41	15,7/46	19,6/60,6	20/72
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,214	3,212	3,22	3,25	3,209	3,25	3,21
	COP		3,61	3,61	3,61	3,61	3,6	3,61	3,6
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		м³/час	250/420/470/520	250/420/470/520	300/320/330/350/400/480/520/590	340/370/410/480/530/590/650	500/550/600/650/700/800/900	820/980/1100/1250	950/1150/1200/1250
Max длина трассы/Max перепад высот		м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10	30/10	30/10
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,55	R410A/0,56	R410A/0,73	R410A/1,0	R410A/1,28	R410A/1,9	R410A/2,05
Гарантированный диапазон температур	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-7 ~ +24
Компрессор			LANDA	LANDA	LANDA	LANDA	LANDA	LANDA	LANDA
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5

