

FTXF-F/RXF-F

Кондиционеры настенного типа

NEW

20, 25, 35, 50, 60, 71



FTXF-F



RXF-F



sensira

ARC480A93
в комплекте
(20-50 модели)ARC470A1
в комплекте
(60-71 модели)BRC073
опция*

опция**



Листовка

Руководство
пользователяИнструкция
по монтажу

- Высокий класс сезонной энергоэффективности «A++» (SEER до 6,50).
- В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode) (для 25, 35).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 20 дБ(А).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.-макс.	кВт	1.3~2.0~2.4	1.3~2.5~2.8	1.3~3.3~3.8	1.3~5.0~5.3	1.7~6.0~7.0	2.3~7.1~7.3
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.-макс.	кВт	1.3~2.4~3.3	1.3~2.8~3.7	1.3~3.5~4.4	1.4~5.4~6.1	1.7~6.4~8.0	2.3~8.2~9.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.-макс.	кВт	0.31~0.59~0.72	0.31~0.77~1.05	0.31~1.00~1.40	0.27~1.53~1.74	0.33~1.85~2.98	0.45~2.77~3.27
	Нагрев	Мин.~ ном.-макс.	кВт	0.25~0.64~0.95	0.25~0.75~1.11	0.25~0.94~1.50	0.26~1.46~1.91	0.46~1.63~2.79	0.62~2.21~3.31
	Кoeffициент SEER (охлаждение) / Класс			6.50 / A++	6.50 / A++	6.50 / A++	6.50 / A++	6.15 / A++	5.15 / A
	Кoeffициент SCOP (нагрев) / Класс			4.20 / A+	4.20 / A+	4.20 / A+	4.10 / A+	4.06 / A+	3.81 / A
Сезонная энергоэффективность	При нагрузке (охлаждение / нагрев)			2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.6	5.0 / 3.8	6.0 / 4.8	7.1 / 6.2
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)			108 / 733	135 / 801	188 / 867	269 / 1297	342 / 1654	483 / 2275
	Макс.			8.02	8.09	9.3	14.5	15.7	15.7
Рабочий ток		Макс.	A	8.02	8.09	9.3	14.5	15.7	15.7
Номинал автомата защиты			A	16	16	16	16	20	20
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	9.8 / 6.0 / 4.3	10.0 / 6.2 / 4.3	11.5 / 6.4 / 4.4	12.6 / 7.2 / 6.4	17.3 / 12.2 / 10.7	17.3 / 12.2 / 10.7
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	10.4 / 6.2 / 5.3	10.4 / 6.4 / 5.3	11.9 / 6.5 / 5.3	12.8 / 7.2 / 6.4	17.9 / 12.8 / 11.3	17.9 / 12.8 / 11.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБ(А)	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20	45 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБ(А)	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	44 / 33 / 32	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		20 / 12	20 / 12	20 / 12	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)		286x770x225				295x990x263	
Вес		кг		8.0	8.0	8.5	9.0	13.5	13.5
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		20	25	35	50	60	70

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Размеры		(ВхШхГ)	мм	556x740x343			610 x323 x367	734x870x373	
Вес		кг		24	24	24	40	50	50
Уровень звукового давления		Максимальный	дБ(А)	46 / 47	46 / 47	48 / 48	48 / 49	49 / 49	52 / 52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	-10~48					
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм.	-15~18					
Хладагент				R-32					
Электроснабжение	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц					
	Питание системы			От наружного блока					

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3) или BRCW901A08 (L=8м).

Сводная таблица функций

Сплит-системы

КОМФОРТНОСТЬ МИКРОКЛИМАТА										ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ												
Инверторная технология	Повышенная производи- тельность	Приоритетное помещение (только для мультисплит- систем)	Программное осушение воздуха	Широкоугольные жалюзи	Режим покачивания жалюзи горизонтальных жалюзи	Режим покачивания жалюзи	Объемный воздушный поток	Комфортное воздухораспределение	Технология Flash Streamer	Фильтр с ионами серебра	Титаноактивный дезодорирующий фильтр	Воздушный фильтр	Фильтр с функцией самоочистки	Бесшумный вентилятор с диффузором	Режим снижения шума внутреннего блока	Режим снижения шума наружного блока	Теплый пуск	Автоматическое управление скоростью вентилятора	Функция ночной экономии	Режим комфортного сна	Теплоизлучающая панель	Ночной режим

НАСТЕННЫЙ ТИП

FTXZ-N/RXZ-N	 Ururu Sarara	R-32	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	5		•		
FTXJ-AW(9)/S(9)/B(9)/RXJ-A(9)	 emura	R-32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	5	•			•
FTXM-A(R) RXM-A(R)9, A(R), A8(R) CTXM-R	 perfera	R-32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	5	•			•
FTXF-D(E) / RXF-A(B,C)	 sensira	R-32	•	•		•	•	•		•		•		•	•		•	3	•			
FTXF-F/ RXF-F(D9)	 sensira NEW	R-32	•	•		•	•	•		•		•		•	•		•	3	•			

НАПОЛЬНЫЙ ТИП

FVXM-A(B)/ RXM-A(R)9	 perfera NEW	R-32	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	5	•		•	•
-------------------------	------------------------	------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---

КАНАЛЬНЫЙ ТИП

FDXM-F9/ RXM-A(R)9, A(R)	 NEW	R-32	•	•	•							•	• опция			•	3					
--------------------------------	----------------	------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--

НАСТЕННЫЙ ТИП

НАПОЛЬНЫЙ ТИП

КАНАЛЬНЫЙ ТИП
