

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Midea

- Энергоэффективность класса «А++» (SEER до 7,6)
- Технология AIR MAGIC+. Отрицательные ионы подавляют активность бактерий и вирусов
- Жалюзи с технологией Breezeless™ обеспечивают комфортное воздухораспределение
- Cool Flash (мгновенное охлаждение) и Heat Flash (мгновенный обогрев)



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Режимы и функции



Режим Breezeless™



Энергоэффектив-
ность
А++



Обогрев
при низких
температурах



Монтажный
комплект*
(опция)



Breezeless™



Air Magic+



iECO-режим



Ночной
режим



Умный алгоритм
энергосбереже-
ния



Cool Flash
мгновенное
охлаждение



Heat Flash
мгновенный
обогрев



Бесшумная
работа



По всему
пространству



Запоминание
положения
жалюзи



Контроль
влажности



i-Clean™



Обнаружение
утечки хладагента



Блокировка
пульты



Авторестарт



Нагрев
до 8 °C



Автоматический
выбор режима



Работа в составе
мультисистемы



i-Remote




Возможность
удаленного
управления

R32 FULL DC INVERTER

Breezeless E

MSFE

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ

MSFE-09N8D6-I



MSFE-09N8D6-O

RG10N7(2HS)/
BGEFKJR-120K/F-E
(опция)*

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



Full DC Inverter, R32

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSFE-09N8D6-I	MSFE-12N8D6-I	MSFE-18N8D6-I	MSFE-24N8D6-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MSFE-09N8D6-O	MSFE-12N8D6-O	MSFE-18N8D6-O	MSFE-24N8D6-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.80 (1.03-3.52)	3.60 (1.38-4.31)	5.28 (1.93-6.27)	7.03 (1.38-8.29)
	Нагрев		2.93 (1.03-3.81)	3.80 (1.08-4.40)	5.57 (1.29-7.00)	7.33 (1.61-9.06)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Охлаждение		0.78 (0.80-1.30)	1.11 (0.12-1.65)	1.60 (0.15-2.25)	2.19 (0.30-3.26)
Потребляемая мощность	Нагрев	кВт	0.70 (0.10-1.25)	1.02 (0.11-1.40)	1.50 (0.22-2.35)	2.03 (0.34-3.00)
	Охлаждение		5.6 (0.6-5.7)	5.1 (0.8-7.2)	7.0 (0.7-9.8)	10.8 (1.3-14.0)
Рабочий ток	Нагрев	А	3.2 (0.7-5.6)	4.7 (0.7-6.1)	6.5 (0.95-10.2)	8.9 (1.4-13.0)
	Охлаждение		3.2 (0.7-5.6)	4.7 (0.7-6.1)	6.5 (0.95-10.2)	8.9 (1.4-13.0)
Сезонная энергоэффективность/класс	Охлаждение (SEER)		7.6/A++	7.1/A++	7.1/A++	6.4 / A++
	Нагрев (SCOP Average)		4.2/A+	4.2/A+	4.1/A+	4.1/A+
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.61/A	3.23/A	3.30/A	3.21/A
	Нагрев (COP)		4.21/A	3.71/A	3.71/A	3.61/A
Годовое энергопотребление (охлажд.)	Среднее значение	кВт·ч	390	555	800	1095
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	37-19	37.5-19	41-20.5	45-24
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	510-375	520-380	835-510	1170-810
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	53	55	57	59.5
Расход воздуха		м³/ч	1850	1850	2100	3500
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	812×299×199	812×299×199	968×320×225	1030×338×238
	Наружный блок		720(+70)×495×270	720(+70)×495×270	805(+70)×554×330	890(+60)×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	9.1	9.3	12.3	14
	Наружный блок		22.7	22.9	32.3	41.9
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.55	R32 / 0.62	R32 / 1.10	R32 / 1.45
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	12	12	12	24
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	9.52
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	12.7	15.9
	Максимальная длина	м	25 (35**)	25 (35**)	30 (45**)	50
	Макс. перепад высот		10	10	20	25
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	16	16	16	16
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10N7(2HS)/BGEF	RG10N7(2HS)/BGEF	RG10N7(2HS)/BGEF	RG10N7(2HS)/BGEF
Проводной пульт	Опция**		KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E

* Совместимость опций, комплект кабелей и адаптеров, необходимых для подключения, уточняйте у вашего менеджера.

** Максимальная длина трубопровода при перепаде высот между блоками не более 3 метров.


Монтажные данные



	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MSFE-09N8D6-I	812	299	199
MSFE-12N8D6-I	812	299	199
MSFE-18N8D6-I	968	320	225
MSFE-24N8D6-I	1030	338	238









	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
MSFE-09N8D6-O	790	495	270	452	255
MSFE-12N8D6-O	790	495	270	452	255
MSFE-18N8D6-O	875	554	330	511	317
MSFE-24N8D6-O	950	673	342	663	354

Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети



	Межблочный кабель, мм ²	Силовой кабель, мм ²
	b	c
MSFE-09N8D6-I	5×1.5	3×1.5
MSFE-12N8D6-I	5×1.5	3×1.5
MSFE-18N8D6-I	5×1.5	3×1.5
MSFE-24N8D6-I	5×1.5	3×2.5

Сводная таблица режимов и функций

																									
GAIA																									
	R32		•	•	•	A+++	•	•	•		•				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
MSCA1		RG10K2(2HS)/BGEF																							
BREEZELESS																									
	R32		•	•	•	A+++	•	•	•		•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•
MSFA2W		RG10N(2HS)/BGEF																							
BREEZELESS E																									
	R32		•	•	•	A++	•	•	•	•	•				•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
MSFE		RG10N7(2HS)/BGEF																							
HEATFORCE																									
	R32		○	•	•	A+++	•		•		•						•	•	•	•	•			•	•
MSHP		RG10L(2HS)/BGEF																							
EASY																									
	R32		○	•	•	A++	•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•			•	•
MSSES		RG10N9(B2S)/BGEF			18/24			18/24	18/24																
PARAMOUNT INVERTER																									
	R32		○	•	•	A++	•	•	•		•				•	•		•	•	•	•			•	•
MSAG1		RG10A7(B2S)/BGEF			18/24			18/24	18/24																
UNLIMITED INVERTER																									
	R32		○	•	•	A++	•	•	•		•				•	•		•	•	•	•			•	•
MSAG2		RG10A7(B2S)/BGEF			18/24			18/24	18/24																
PRIMARY INVERTER																									
	R32		○	•	•	A++	•	•	•		•				•	•		•	•	•	•			•	•
MSAG3		RG10A7(B2S)/BGEF			18/24			18/24	18/24																
PERSONA INVERTER																									
	R32		•	•	•	A++	•	•	•		•				•	•		•	•	•	•			•	•
MSAG4W		RG10A1(N2S)/BGEF			18/24			18/24	18/24																
PARAMOUNT																									
	R32		○			A					•				•	•		•	•	•	•			•	•
MSAG1		RG10B(B2)/BGEF																							
UNLIMITED																									
	R32		○			A					•				•	•		•	•	•	•			•	•
MSAG2		RG10B(B2)/BGEF																							
PRIMARY																									
	R32		○			A					•				•	•		•	•	•	•			•	•
MSAG3		RG10B(B2)/BGEF																							
PERSONA																									
	R32		○			A					•				•	•		•	•	•	•			•	•
MSAG4		RG10B(B2)/BGEF																							

[illegible]