

Японцы придумали инвертор МЫ СДЕЛАЛИ ЕГО ДОСТУПНЫМ


DC-инверторные сплит-системы DISCOVERY iGREEN PRO PLATINUM

Преимущества инверторной сплит-системы




Мощная прохлада

В инверторных сплит-системах установлен более производительный компрессор, который в рекордно короткие сроки охладит комнату до заданной пользователем температуры.



Повышенная износостойкость

Блок управления подбирает необходимую частоту работы компрессора для поддержания установленной температуры, благодаря чему компрессор работает непрерывно без постоянных циклов пуска и остановки. Это снижает максимальные нагрузки на систему и значительно увеличивает ресурс работы кондиционера.



Превосходная энергоэффективность

В инверторной сплит-системе двигатель на полной мощности работает только 1 раз при включении. Остальное время он потребляет минимальное количество электричества, что приводит к экономии.



Стабильная температура

Способность двигателя компрессора поддерживать работу на малых оборотах приводит к созданию стабильной температуры в комнате, без дискомфортного резкого обдува и перепадов температуры.



Тихая работа


Достигнув необходимой температуры, инверторный кондиционер начинает работать с постоянной производительностью. Поэтому скорость вращения вентилятора практически не изменяется, что делает работу сплит-системы незаметной для слуха.




Работа на обогрев до -15 °C

DC-инверторная технология обеспечит стабильную работу сплит-системы не только на охлаждение. Инновационное решение позволяет использовать кондиционер в том числе для обогрева помещения до -15 °C за окном.

On/Off



DC-инвертор



В инверторных сплит-системах установлен абсолютно иной тип двигателя компрессора, благодаря которому кондиционер научился поддерживать постоянную температуру в помещении с точностью до 0,5 °C.

Это не единственное преимущество новой технологии. Помимо создания стабильной температуры инверторные сплит-системы быстрее охлаждают воздух, не создают температурных скачков, работают тише и экономней кондиционеров On/Off.



A
КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА
ВОЗДУХА

i-FEEL
КЛИМАТ
КОНТРОЛЬ

23 дБ(А)
ТИХАЯ
РАБОТА

-15 °C
СТАБИЛЬНАЯ
РАБОТА
НА ОБОГРЕВ

3 года
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ГАРАНТИИ



DC-Инверторные сплит-системы iGREEN PRO



Серия инверторных сплит-систем iGreen Pro станет оптимальным решением для создания комфортного микроклимата в любом помещении. Приборы отличаются расширенным набором режимов и функций и оптимальной ценой в своем сегменте. Работа на обогрев до -15 °C позволит использовать оборудование зимой, делая кондиционер мощным источником тепла. Режим сна обеспечит тихую работу ночью. 3D-поток воздуха сделает обдув безопасным, а функция i-Feel сохранит заданную температуру воздуха в месте нахождения пользователя.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSAGI/in-07HN8 BSAGI/out-07HN8	BSAGI/in-09HN8 BSAGI/out-09HN8	BSAGI/in-12HN8 BSAGI/out-12HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	7800 (2200-8900)	9200 (2000-10600)	12600 (3400-13300)
Производительность (обогрев)	BTU	7800 (2400-9600)	9200 (1700-10600)	12800 (3100-13600)
Класс энергоэффективности (EER / COP)		A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	600 / 1600	600 / 1600	600 / 1600
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	23	25	25
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	705 (220-860)	835 (210-1150)	1150 (250-1400)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	610 (230-860)	720 (190-900)	1020 (245-1300)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	3,2 / 2,7	4,2 / 3,1	5,2 / 4,5
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	818x270x217	818x270x217	818x270x217
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	660x482x240	660x482x240	660x482x240
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	870x335x265	870x335x265	870x335x265
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	780x530x315	780x530x315	780x530x315
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7,3 / 8,8	7,8 / 9,6	8 / 9,8
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	20,5 / 22,5	20,5 / 22,5	22 / 24
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20
Максимальный перепад высот	м	10	10	10
Хладагент/вес	г	R32 / 380	R32 / 480	R32 / 600
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		0...+43 °C / -15...+24 °C		
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Управление потоком воздуха
в 4 направлениях



Четыре настройки режима сна



Работа по таймеру



Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSAGI/in-07HN8	818	270	217	BSAGI/out-07HN8	722	660	240	290	482	438
BSAGI/in-09HN8	818	270	217	BSAGI/out-09HN8	722	660	240	290	482	438
BSAGI/in-12HN8	818	270	217	BSAGI/out-12HN8	722	660	240	290	482	438