

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

SHARK



ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACIT-20HE02/ACIX-20HE02
ACIT-30HE02/ACIX-30HE02
ACIT-36HE02/ACIX-36HE02
ACIT-48HE02/ACIX-48HE02
ACIT-60HE02/ACIX-60HE02

Внутренний блок - ACIT-HE02
Внешний блок - ACIX-HE02



ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ



3D ВОЗДУШНЫЙ
ПОТОК



АВТОДИАГНОСТИКА



РАБОТА ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -15°C



НОЧНОЙ
РЕЖИМ



ТАЙМЕР



РЕЖИМ
«ТУРБО»



Характеристики		Ед. изм.	ACIT-20HE02/ ACIX-20HE02	ACIT-30HE02/ ACIX-30HE02	ACIT-36HE02/ ACIX-36HE02	ACIT-48HE02/ ACIX-48HE02	ACIT-60HE02/ ACIX-60HE02
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28 (1,53 ~ 5,61)	7,0 (2,16 ~ 7,5)	10,55 (3,6 ~ 11,0)	14,07 (4,2 ~ 15,02)	16,1 (4,8 ~ 17,3)
	Обогрев	кВт	5,6 (1,4 ~ 5,94)	7,5 (1,98 ~ 7,6)	11,69 (2,7 ~ 12,0)	15,24 (4,6 ~ 17,0)	18,61 (4,9 ~ 19,8)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,63 (0,47 ~ 2,05)	2,19 (0,67 ~ 2,7)	3,3 (0,93 ~ 3,8)	4,4 (1,21 ~ 6,8)	5,03 (1,38 ~ 7,2)
	Обогрев	кВт	1,47 (0,46 ~ 2,01)	2,1 (0,65 ~ 2,65)	3,14 (0,95 ~ 3,56)	4,23 (0,92 ~ 6,8)	5,17 (0,98 ~ 6,5)
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,0 (2,25 ~ 9,81)	9,7 (3,21 ~ 11,98)	15,06 (4,08 ~ 16,69)	10,0 (2,5 ~ 11,5)	10,8 (2,85 ~ 12,0)
	Обогрев	А	6,43 (2,2 ~ 9,62)	10,35 (3,11 ~ 11,76)	13,79 (4,17 ~ 15,63)	8,8 (1,9 ~ 10,2)	9,0 (2,02 ~ 10,0)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	35/41/44	39/44/50	39/44/50	42/46/51	45/49/55
	Внешний блок Max	дБ (А)	54	57	57	58	60
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	1000x690x235	1280x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235
	Внешний блок	мм	785x555x300	825x655x310	900x700x350	970x805x395	940x1320x373
Размеры с упаковкой (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	1080x770x325	1360x770x325	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325
	Внешний блок	мм	900x615x380	945x725x435	1020x770x430	1105x495x885	1080x1440x430
Вес нетто	Внутр./Внешний	кг	27/29	36/41	36/45	41,5/65,5	42,5/82
Вес брутто	Внутр./Внешний	кг	32/31	42/44	42/49	47,5/70	48,5/91
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,24	3,2	3,2	3,2	3,2
	COP		3,81	3,6	3,72	3,6	3,6
Класс энергоэффективности(охл./обогр.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	380 ~ 415/50/3	380 ~ 415/50/3
Расход воздуха		м³/час	700/950/560-2600	1250/1550/1050-3000	1280/1580/1080-4300	1900/2100/1350-7000	1770/1950/2070-7000
Max длина трассы/Max перепад высот		м	30/15	30/15	30/15	50/30	50/30
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48
	Обогрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Хладагент/Масса хладагента			R410A/1,1	R410A/1,7	R410A/2,45	R410A/2,9	R410A/3,2

