



RiX

КОНДИЦИОНЕРЫ

Сплит системы Rix серии LITE производятся на заводе МВО. Основным преимуществом этих кондиционеров является то, что в большинстве моделей установлены компрессоры GREE.

Настенные сплит-системы Rix Lite являются самыми доступными в предлагаемом ассортименте. Благодаря отсутствию дополнительных функций, которые приводят к удорожанию производства, удалось создать по настоящему доступный и качественный кондиционер, основная задача которого – охлаждение или обогрев воздуха в помещении.

LITE

ON/OFF



- Самоочистка
- Режим сна
- Таймер
- Скрытый дисплей
- Антигрибковое покрытие
- Турбо режим
- Вывод дренажа в обе стороны

Модель	I/O-W07MB	I/O-W09MB	I/O-W12MB	I/O-W18MB	I/O-W24MB
Производительность охлаждения, Вт	2200	2750	3600	5305	7100
Производительность обогрева, Вт	2250	2800	3650	5530	7380
Потребляемая мощность охлаждения, Вт	685	856	1121	1655	2210
Потребляемая мощность обогрева, Вт	623	776	1011,0	1530	2044
Потребляемый ток охлаждения, Вт	3,20	3,9	5,0	7,5	10,1
Потребляемый ток обогрева, Вт	3,00	3,7	4,8	7,2	9,7
Пусковая мощность, Вт	924,75	1156	1513,4	2234	2984
Пусковой ток, А	4,20	5,3	6,9	10,2	13,6
Коэффициент EER	3,21	3,21	3,2	3,21	3,21
Коэффициент COP	3,61	3,61	3,6	3,61	3,61
Электропитание, В/ф/Гц	220~240V/1/50	220~240V/1/50	220~240V/1/50	220~240V/1/50	220~240V/1/50
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Заводская заправка хладагентом, г	480g	500g	570g	700g	900g
Воздухообмен внутреннего блока, м³/ч	300/330/380/450/500	300/330/380/450/500	350/410/500/560/580	400/430//520/600/850	600/730/850/950/990
Уровень шума внутреннего блока, dB(A)	20/24/27/31/33	20/24/27/31/33	22/26/31/33/36	24/28/33/37/39	26/32/35/39/41
Уровень шума наружного блока, dB(A)	50,00	50	51,0	53	54
Вес внутреннего блока нетто, кг	7,0	7,0	9,0	11,0	12,0
Вес наружного блока нетто, кг	21,0	22,0	25,0	32,0	42,0
Вес внутреннего блока брутто, кг	9,0	9,0	11,0	13,0	14,0
Вес наружного блока брутто, кг	23,0	24,0	27,0	35,0	45,0
Размеры внутреннего блока, мм	700×250×190	700×250×190	810×290×190	910×320×230	910×320×230
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм	775×320×285	775×320×285	875×375×285	985×375×315	985×375×315
Жидкостная трубка, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Газовая трубка, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Модель компрессора	QXA-A071L130U	QXF-A086D130U	QXA-B129T130A	ASF185V01UFTB	QXA-D232F070
Тип компрессора	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Бренд компрессора	GREE	GREE	GREE	GMCC	GREE
Размеры наружного блока, мм	688×462×246	688×462×246	688×462×246	780×520×285	853×655×322
Размеры наружного блока в упаковке, мм	775×515×315	775×515×315	775×515×315	875×605×360	933×715×422
Количество в контейнере	345	345	310	220	170
Максимальная протяженность трассы, м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м	8	8	9	12	12
Стандартная длина трассы без дозаправки, м	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Диапазон уличной температуры для работы в режиме охлаждения, °C	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43
Диапазон уличной температуры для работы в режиме обогрева, °C	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24
Диапазон целевой температуры, °C	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32



LITE
INVERTER



- Самоочистка
- Режим сна
- Таймер
- Скрытый дисплей
- Антигрибковое покрытие
- Турбо режим
- Вывод дренажа в обе стороны

Модель	I/O-W07MBWI	I/O-W09MBWI	I/O-W12MBWI	I/O-W18MBWI	I/O-W24MBWI
Производительность охлаждения, Вт	2200(500~2650)	2700(600~3350)	3550(1300~4100)	5320 (1600-5700)	7050(2700-7800)
Производительность обогрева, Вт	2300(500~2700)	2780(600~3390)	3600(1400~4200)	5350 (1800-6000)	7100(2300~8700)
Потребляемая мощность охлаждения, Вт	680(150~1000)	840(150~1200)	1105(420~1560)	1657(400~2200)	2196(650~2900)
Потребляемая мощность обогрева, Вт	637(150П1250)	770(150П1250)	997(430~1600)	1482(600~2300)	1967(600~2900)
Потребляемый ток охлаждения, Вт	2.97 (0.9~4.3)	3.7(0.79~5.64)	5.1(2.0~6.8)	7.3(2.0~9.8)	8.8(3.5~13.0)
Потребляемый ток обогрева, Вт	2.77 (1.6~3.9)	3.5(0.79~5.7)	4.7(1.9~7.0)	6.8(3.2~10.2)	8.3(3.0~13.0)
Пусковая мощность, Вт	1400	1800	2000	2300	2800
Пусковой ток, А	5,8	7,98	8,6	10,5	12,2
Коэффициент EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Коэффициент COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Электропитание, В/ф/Гц	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410a
Заводская заправка хладогентом, г	410	410	480	640	1010
Воздухообмен внутреннего блока, м³/ч	300/330/380/450/500	300/330/380/450/500	350/410/500/560/600	400/430//520/600/990	600/730/850/950/1100
Уровень шума внутреннего блока, dB(A)	24/27/31/33	24/27/31/33	26/31/33/36	28/33/37/41	32/35/39/45
Уровень шума наружного блока, dB(A)	48	50	50	55	58
Вес внутреннего блока нетто, кг	7	7	9	10	12
Вес наружного блока нетто, кг	21	23	25	28	33
Вес внутреннего блока брутто, кг	10	10	11	12	14
Вес наружного блока брутто, кг	23	25	27	31	37
Размеры внутреннего блока, мм	700×250×190	700×250×190	700×250×190	910×320×230	910×320×230
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм	775×320×285	775×320×285	775×320×285	985×375×315	985×375×315
Жидкостная трубка, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Газовая трубка, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Модель компрессора	FTZ-AN075ACBA-A	FTZ-AN075ACBA-A	KSN98D21UEZ31	FTZ-AN108ACBD	FTZ-AM142AFBA
Тип компрессора	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Бренд компрессора	GREE	GREE	GMCC-TOSHIBA	GREE	GREE
Размеры наружного блока, мм	688×462×246	688×462×246	688×462×246	738×540×300	838×600×295
Размеры наружного блока в упаковке, мм	775×515×315	775×515×315	775×515×315	825×590×380	915×670×390
Количество в контейнере	355	355	355	225	195
Максимальная протяженность трассы, м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м	8	8	9	12	12
Стандартная длина трассы без дозаправки, м	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Диапазон уличной температуры для работы в режиме охлаждения, °C	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43
Диапазон уличной температуры для работы в режиме обогрева, °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Диапазон целевой температуры, °C	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43