



Блоки настенного типа Mistral Multi



| AMI-07UW5RMR | AMI-09UW5RMR | AMI-12UW5RMR | AMI-18UW5RMR |



Инверторное управление



Высокоэффективный фильтр



Cold Catalyst фильтр



Фильтр с ионами серебра



Ночной режим



Таймер на 24 часа



4D Air Flow режим



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоматический перезапуск



Защита от холодн. воздуха*



Эффективное осушение



Память жалюзи



Самоочистка блока



Удобный монтаж



Датчик утечки хладагента



LED дисплей



Защита портов подключения



Wi-Fi режим**



I Feel функция



Дежурный обогрев**



Система вентиляции



Диммер функция



Самодиагностика



Turbo/Super режим



Smart режим



ECO режим



Авто разморозка

Настенные блоки мульти-сплит-системы Mistral Multi способны быстро охладить пространство, точно контролировать заданную температуру и работать при наружной температуре воздуха до -15°C.***

Блоки имеют современный эргономичный дизайн и скрытый LED-дисплей.

Для защиты теплообменника от любых видов коррозии используется инновационная технология Blue Fin. Кондиционеры работают в режимах сплит и мульти-сплит с использованием однокомпонентного озонобезопасного хладагента R32.

* Функция Anti-cold-air работает только при включении на тепло.

** ОПЦИЯ, требуется консультация со специалистом.

***Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

Модели		AMI-07UW5RMR	AMI-09UW5RMR	AMI-12UW5RMR	AMI-18UW5RMR
Холодопроизводительность	Вт	2100	2600	3200	5000
Теплопроизводительность	Вт	2500	2700	3300	5000
Расход воздуха	м³/ч	550	550	550	880
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	39/25	40/25	40/25	44/32
Размер блока (ШхВхГ)	мм	790×255×203	790×255×203	790×255×203	890×300×227
Размер блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	850×320×260	850×320×260	850×320×260	960×365×300
Вес нетто/брутто	кг	7,1/8,6	7,1/8,6	7,1/8,6	10,0/12,0
Межблочный кабель	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/1,5	3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2



Блоки канального типа Mistral Multi



ОПЦИЯ

| ADI-09UX4RK | ADI-12UX4RK | ADI-18UX4RK |



Инверторное управление



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление жалюзи



Защита Blue Fin



Авто разморозка



Автоперезапуск



Защита от холодн. воздуха



Эффективное осушение



Wi-Fi режим



Самоочистка блока



Датчик утечки хладагента



ECO режим



Дежурный обогрев



Дренажный насос



Smart режим



Самодиагностика



Компактный корпус

Канальные блоки мульти-сплит-системы Mistral Multi с проводным пультом дистанционного управления способны создать в помещении комфортные климатические условия.

Блоки монтируются за подвесным потолком, что позволяет скрыть их от глаз. Небольшая высота внутренних блоков составляет 190мм. Это позволяет экономить на подпотолочном пространстве.

Конструкция блоков обеспечивает облегченный доступ ко всем компонентам через расширенную боковую панель или из нижнего люка. Моторы и крыльчатки вентиляторов обеспечивают мощный воздушный поток, не издавая при этом избыточный шум.

- Высочайшая настройка вентилятора (от 1 до 100%)
- Дренажный насос
- Малошумный вентилятор
- Разъём подключения Wi-Fi (Smart port)*
- Встроенный противопылевой фильтр
- Возможность подключения беспроводного пульта
- Датчик влажности (предустановлен)
- Разъём вывода сигнала тревоги
- Терминал удаленного включения/выключения
- Система самодиагностики и защиты

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Модели		ADI-09UX4RK	ADI-12UX4RK	ADI-18UX4RK
Холодопроизводительность	Вт	2600	3500	5000
Теплопроизводительность	Вт	3200	4000	5500
Расход воздуха	м³/ч	400/484/600	400/484/600	780/840/900
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	36/33/30	36/33/30	41/37/33
Размер (ШхВхГ)	мм	910x190x447	910x190x447	1180x190x447
Размер в упаковке (ШхВхГ)	мм	1080x285x565	1080x285x565	1350x285x565
Межблочный кабель	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2
Вес нетто/брутто	кг	18,0/21,5	18,0/21,5	24,5/29,5



Блоки кассетного типа Mistral Multi



| ACI-12UR4RK | ACI-18UR4RK | ACI-24UR4RK |



Инверторное управление



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление жалюзи



Защита Blue Fin



Авто разморозка



Автоматический перезапуск



Защита от холодн. воздуха



Эффективное осушение



Wi-Fi режим



Самоочистка блока



Датчик утечки хладагента



ECO режим



Дежурный обогрев



Дренажный насос



Smart режим



Самодиагностика



LED дисплей



Объёмный поток



I Feel функция



Turbo/Super режим

Кассетные блоки мульти-сплит-системы Mistral Multi – идеально подходят для жилых помещений, офисных и торгов-развлекательных площадей.

Они представляют собой современную систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для поддержания комфортного микроклимата. Современный дизайн и продуманная конструкция декоративной панели делают кассетный блок практически незаметным и хорошо интегрированным в подпотолочное пространство.

- Встроенный дренажный насос
- Распределение воздушного потока на 360°*
- Малошумный вентилятор
- Высокоточная настройка вентилятора (от 1 до 100%)
- Панель ACP-60UR (для ACI-12UR4RK) и ACP-80UR (для ACI-18-24UR4RK) входят в комплект
- Разъём подключения Wi-Fi (Smart port)**
- Независимое (индивидуальное) регулирование жалюзи
- Режим компенсации высоты помещений
- Датчик влажности
- Система самодиагностики и защиты
- Автоматический перезапуск
- Терминал удаленного включения/выключения

* В моделях ACI-18-24UR4RK.

** Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

Модели		ACI-12UR4RK	ACI-18UR4RK	ACI-24UR4RK
Холодопроизводительность	Вт	3500	5000	7000
Теплопроизводительность	Вт	4000	5500	8000
Расход воздуха	м³/ч	600/500/400	1080/930/780	1080/930/780
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	38/34/30	40/38/37	43/40/37
Размер (ШхВхГ)	мм	570x215x570	840x236x840	840x236x840
Размер блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	730x292x668	950x320x950	950x320x950
Размер панели (ШхВхГ)	мм	620x40x620	950x50x950	950x50x950
Размер панели в упаковке (ШхВхГ)	мм	690x115x680	1020x105x1000	1020x105x1000
Межблочный кабель	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8
Вес нетто/брутто	кг	15,5/18,5	23,0/28,0	23,0/28,0
Вес панели нетто/брутто	кг	2,8/4,4	6,4/8,8	6,4/8,8



Наружные блоки Mistral Multi

Наружные блоки мульти-сплит-систем с инверторным управлением помогают создать оптимальный комплект климатического оборудования для каждого отдельного объекта.

Система состоит из одного наружного блока, рассчитанного на 1–5 портов (мощностью 4,1–12,5 кВт), и различных типов и моделей внутренних блоков (мощностью 2,1–7,0 кВт).

Инверторные системы обладают высоким классом энергоэффективности (A), точной регулировкой температуры, экономичностью.

Мульти-сплит-системы предназначены для использования в квартирах, коттеджах, офисах и магазинах, гостиницах и любых других учреждениях, а также, там, где могут существовать ограничения по количеству наружных блоков на фасадах и в иных местах установки.

- Высокоэффективные компрессоры производства GMCC
- Hi Checker – встроенное устройство диагностики, проверки, устранения ошибок и неисправностей*
- Антикоррозийная обработка блоков Blue Fin
- Smart Energy Management – технология принудительного уменьшения шума и мощности
- Защитный пластиковый кожух для портов подключения
- Увеличенный теплообмен благодаря внутреннему оребрению в трубках теплообменника
- Обнаружение утечки хладагента



| AOI2-14/18U4RK |



| AOI3-21/AOI4-27U4RK* |



| AOI5-36U4RK* |



| AOI5-42U4RK* |

**Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

Наружный блок	Ед. изм.	AOI2-14U4RK	AOI2-18U4RK	AOI3-21U4RK	AOI4-27U4RK	AOI5-36U4RK	AOI5-42U4RK
Производительность холод/тепло (диапазон)	кВт	4,1(1,0-5,5)/ 4,5(1,0-6,0)	5,0(1,2-6,6)/ 5,5(1,2-7,0)	6,3(2,0-9,0)/ 7,0(2,0-9,0)	8,0(2,5-12,0)/ 9,0(2,5-12,0)	10,0(2,5-12,0)/ 11,0(3,0-14,0)	12,5(3,8-15,3)/ 13,5(3,3-17,2)
Электропитание блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50					
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	0,920/0,950	1,245/1,300	1,470/1,580	2,145/2,195	2,680/2,820	3,610/3,600
SEER/SCOP	кВт	8,00/5,31	7,60/5,31	8,00/5,31	7,50/ 5,31	7,50/ 5,31	6,50/3,72
Класс энергоэффективности холод/тепло		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Заправка хладагентом	тип/кг	R32 / 0,95	R32 / 1,05	R32 / 1,46	R32 / 1,75	R32 / 2,20	R32 / 3,00
Стандарт	м	10	10	15	20	25	25
Дозаправка хладагента	г/м	12	12	12	12	12	12
Уровень шума наруж. блока	дБ(А)	47	49	50	51	55	61
Размер без упаковки/ в упаковке (ШхВхГ)	мм	715×540×240/ 830×600×335	810×580×280/ 940×630×385	860×670×310/ 990×730×450	860×670×310/ 990×730×450	975×835×360/ 1125×960×460	950×1050×340/ 1110×1200×460
Вес нетто/брутто	кг	28,5/31,0	35,0/38,0	45,0/49,0	48,0/52,0	69,0/79,0	90,0/102,0
Компрессор	бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Подключение питания	жил/мм²	3х2,5 (наруж.бл.)	3х2,5 (наруж.бл.)	3х2,5 (наруж.бл.)	3х2,5 (наруж.бл.)	3х4,0 (наруж.бл.)	3х6,0 (наруж.бл.)
Межблочный кабель	жил/мм²	3х1,5	3х1,5	3х1,5	3х1,5	3х1,5	3х1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	2х1/4 / 2х3/8	2х1/4 / 2х3/8	3х1/4 / 3х3/8	4х1/4 / 4х3/8	5х1/4 / 5х 3/8	5х1/4 / 5х3/8
Макс. суммарная длина трубопровода	м	30	30	50	60	80	80
Макс. длина до 1-го внутр. бл.	м	15	20	25	25	25	20
Макс. перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м	15	15	15	15	15	15
Температура внешней среды холод/тепло *	°C	-15~-50/ -20~24	-15~-50/ -20~24	-15~-50/ -20~24	-15~-50/ -20~24	-15~-50/ -20~24	-15~-50/ -20~24
Расст. между лапок наруж. бл.	мм	480	510	542	542	585	580



Опции и функции кондиционеров



Инверторный компрессор

Способен неограниченное время работать с крайне низкой частотой вращения. Кондиционер с компрессором DC-Inverter точнее поддерживает заданную температуру, работает не останавливаясь, без перезапуска, потребляет меньше энергии и имеет большой ресурс работы.



Функция 4D Air Flow

Функция позволяет регулировать направление обдуваемого воздуха с настройкой потока не только вверх и вниз, но и влево и вправо.



Автоуправление жалюзи

Функция автоматического поворота горизонтальных жалюзи, используется, чтобы воздух из кондиционера равномерно распространялся в помещении, направление будет меняться вверх/вниз.



Cold Catalyst фильтр

Фильтр с нанесенным на пластину диоксидом титана (катализатором) очищает воздух от большинства вредных примесей, в том числе от вирусов и газовых загрязнений. Фильтр Cold Catalyst самовосстанавливает свои свойства под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не требует частой замены.



Фильтр с ионами серебра

Ионы серебра способны нейтрализовать 99% бактерий, успешно подавляют размножение плесени и устраняют причины неприятных запахов.



Угольный фильтр

Угольный фильтр является абсорбентом и впитывает в себя все запахи, пыль и крупные загрязнения, которые могут содержать вредоносные бактерии.



Фильтр HD высокой плотности

Моющийся фильтр легко очистить в домашних условиях. Более совершенная очистка воздуха от пыли. Специальный материал задерживает пыль и аллергены, делая воздух чистым.



Технология Blue Fin

Антикоррозийное покрытие теплообменников внутреннего и наружного блоков Blue Fin улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционера.



Выход воздуха во все стороны

Панель кассетного кондиционера оснащена дополнительными отверстиями в корпусе, между жалюзи, которые позволяют добиться кругового распределения воздушного потока (на 360°).



Широкий угол обдува

Жалюзи поворачиваются под углом 88°. Этот режим обеспечивает более широкое и ровное охлаждение/обогрев.



Функция I FEEL

При активации этой функции кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью датчика, который расположен в пульте дистанционного управления, помогая создавать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию.



Ночной режим

Режим Sleep Mode обеспечивает условия для спокойного сна и комфортного пробуждения. Кондиционер работает в этом режиме в течение 7 часов, при этом уменьшается скорость вентилятора, тем самым снижая уровень шума. После выхода из режима, кондиционер возвращается к первоначальным установкам.



Функция ECO

Режим экономии электроэнергии. При его активации сплит-система будет потреблять меньше электроэнергии. Кондиционер в таком режиме может сэкономить до 40% энергии.



Эффективное осушение

Режим автоматически выбирает режим охлаждения, основанной на разнице между установленной температурой и действительной комнатной температурой, которая регулируется при снижении влажности воздуха повторяющемся включении и выключении режима охлаждения и вентиляции.



Низкий уровень шума

Применение современных технологий при разработке и изготовлении кондиционеров позволяет достичь минимального уровня шума.



Режим Smart Defrost

Функция "Умное оттаивание" запускается автоматически, если в режиме нагрева происходит замораживание теплообменника наружного блока.



Дежурный обогрев +8°C

Функция полезна при установке кондиционера в доме без центрального отопления. В холодных условиях специальный режим отопления защищает дом от замерзания, поддерживая температуру окружающей среды на уровне 8°C, когда вас долгое время нет дома.



Режим Smart

Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22-26°C, с минимальным энергопотреблением.



Режим Turbo/Super

Режим активирует максимальную производительность кондиционера в заданном режиме работы и позволяет быстрее достичь необходимой температуры.



Многоступенчатая система вентиляции

Доступно 5 скоростей вентилятора от наиболее тихой и подходящей для ночного времени суток Quiet, до Super для максимально жарких дней и высокой тепловой нагрузки.



Опции и функции кондиционеров



LED дисплей

Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок. Может быть отключён с пульта ДУ.



Wi-Fi

Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок. Может быть отключён с пульта ДУ. Управляйте кондиционером внутри и снаружи дома с помощью устройства Android или iOS и обеспечьте комфортную обстановку дома в любое время.



Диммер

Функция Dimmer в кондиционере позволяет регулировать яркость подсветки дисплея. Для использования нужно нажать кнопку Dimmer для отключения подсветки дисплея внутреннего блока.

Если подсветка отключена, то любой приём сигнала внутренним блоком снова включит подсветку.



Таймер

24-часовой таймер включения/выключения. Таймер служит для организации автоматической работы вашего кондиционера в течение недели.



Защита портов подключения

Защищает патрубки от ударов во время транспортировки. Кроме того, она предотвращает стекание с патрубков сконденсировавшейся воды.



Обнаружение утечки хладагента

При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою работу до устранения причины, при этом на дисплее высвечивается код ошибки.



Автоперезапуск

В случае внезапного пропадания электропитания, настройки кондиционера сохраняются. При возобновлении подачи электропитания, кондиционер включается в режим, согласно сохраненным настройкам, после трехминутной задержки.



Функция Fast Cooling

Благодаря технологии быстрого инверторного запуска QSD компрессор может достигать максимальной частоты за короткое время и обеспечивать быстрое охлаждение.



Самоочистка блока

После выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока ещё какое-то время работает, чтобы осушить теплообменник и предотвратить размножение микроорганизмов, а также появление запаха.



Защита от холодного воздуха

Функция защиты от обдува холодным воздухом позволяет избежать направленного потока холодного воздуха при включении кондиционера в режим обогрева, при этом вентилятор внутреннего блока не включится, пока теплообменник не прогреется до программно заданной температуры.



Дренажный насос

Насос позволяет эффективно удалять скопившийся конденсат, поднимая его на высоту до 750 мм, что особенно актуально при ограниченном пространстве под потолком.



Подключение дренажа

Присоединение соединительных трубопроводов и дренажного шланга может выполняться как с левой, так и с правой стороны внутреннего блока.



Режим Fresh Air

Оснащен модулем подачи свежего воздуха в наружный блок, который обеспечивает приток мягкого свежего воздуха в дом со скоростью 30 м³/ч.



Самодиагностика

Микроконтроллер кондиционера в постоянном режиме отслеживает возникновение нештатных режимов работы или неисправностей узлов, информируя, при их появлении, сообщением об ошибке на дисплее.



Компактный корпус

Небольшая высота корпуса позволяет разместить внутренний блок в невысоком запотолочном пространстве.



Установка кондиционера

Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки.



Проводной пульт

Комплектация кондиционера пультом, встраиваемым в стену.



Улучшенная монтажная пластина

Внутренний блок отходит от стены на 15 см, что облегчает монтаж и сервисное обслуживание.



Память положения жалюзи

При включении кондиционера жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в которое они были установлены перед выключением.



Авторазморозка

Автоматическая разморозка наружного блока защищает теплообменник от образования наледи.



Электронагреватель

В колонном блоке, благодаря встроенному электронагревателю, возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт.



Комбинации наружных и внутренних блоков

 AOI2-14U4RK	ОДИН ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА	
	09		07+07	
	12		07+09	
	/		07+12	
	/		09+09	
	/		09+12	

 AOI2-18U4RK	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА			
	07+07		09+09	
	07+09		09+12	
	07+12		12+12	

 AOI3-21U4RK	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА	
	07+09	12+12	07+07+07	07+09+18
	07+12	12+18	07+07+09	07+12+12
	07+18	/	07+07+12	07+12+18
	09+09	/	07+07+18	09+09+09
	09+12	/	07+09+09	09+09+12
	09+18	/	07+09+12	/

 AOI4-27U4RK	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		
	07+12	12+12	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	07+09+09+09	09+09+09+09
	07+18	12+18	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	07+09+09+12	09+09+09+12
	09+09	18+18	07+07+12	09+09+18	07+07+07+12	07+09+12+12	/
	09+12	/	07+07+18	09+12+12	07+07+07+18	/	/
	09+18	/	07+09+09	09+12+18	07+07+09+09	/	/
	/	/	07+09+12	12+12+12	07+07+09+12	/	/
	/	/	07+09+18	/	07+07+12+12	/	/
	/	/	07+12+12	/	/	/	/
	/	/	07+12+18	/	/	/	/

- К одному наружному блоку может быть подключено от 1-го до 5-и внутренних блоков.
- Суммарная мощность блоков должна быть в диапазоне от 50% до 133%.
- Рекомендуемая комбинация (загрузка $\leq 100\%$, выполнение ERP).
- Комбинация с загрузкой $\leq 130\%$, допускается небольшое снижение производительности при одновременной работе всех внутренних блоков.
- Комбинация с загрузкой $\geq 130\%$, допустима, но не рекомендуется, приводит к существенному снижению производительности при одновременной работе всех внутренних блоков.
- Подключение двух блоков мощностью от 18К и более, производится через переходник или пайку.



Комбинации наружных и внутренних блоков



AOI5-36U4RK

ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА	ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ПЯТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	
07+24	07+07+18	09+09+12	07+07+07+09	09+09+09+09	07+07+07+07+07	09+09+09+09+09
09+24	07+07+24	09+09+18	07+07+07+12	09+09+09+12	07+07+07+07+09	09+09+09+09+12
12+18	07+09+18	09+09+24	07+07+07+18	09+09+09+18	07+07+07+07+12	09+09+09+09+18
12+24	07+09+24	12+12+12	07+07+07+24	09+09+09+24	07+07+07+07+18	09+09+09+12+12
18+18	07+12+12	12+12+18	07+07+09+09	09+09+12+12	07+07+07+07+24	09+09+12+12+12
18+24	07+12+18	12+12+24	07+07+09+12	09+09+12+18	07+07+07+09+09	/
24+24	07+12+24	12+18+18	07+07+09+18	09+09+12+24	07+07+07+09+12	/
/	07+18+18	12+18+24	07+07+09+24	09+09+18+18	07+07+07+09+18	/
/	07+18+24	18+18+18	07+07+12+12	09+12+12+12	07+07+07+09+24	/
/	/	/	07+07+12+18	09+12+12+18	07+07+09+09+09	/
/	/	/	07+07+12+24	12+12+12+12	07+07+09+09+12	/
/	/	/	07+07+18+18	12+12+12+18	07+07+09+09+18	/
/	/	/	07+09+09+09	/	07+07+09+12+12	/
/	/	/	07+09+09+12	/	07+07+09+12+18	/
/	/	/	07+09+09+18	/	07+07+12+12+12	/
/	/	/	07+09+09+24	/	07+09+09+09+09	/
/	/	/	07+09+12+12	/	07+09+09+09+12	/
/	/	/	07+09+12+18	/	07+09+09+09+18	/
/	/	/	07+09+12+24	/	07+09+09+12+12	/
/	/	/	07+09+18+18	/	07+09+12+12+12	/
/	/	/	07+12+12+12	/	/	/
/	/	/	07+12+12+18	/	/	/



AOI5-42U4RK

ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА			ПЯТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
07+07+18	09+09+18	07+07+07+07	09+09+09+09	12+12+12+12	09+09+09+09+09
07+07+24	09+09+24	07+07+07+09	09+09+09+12	12+12+12+18	09+09+09+09+12
07+09+18	09+12+12	07+07+07+12	09+09+09+18	/	09+09+09+09+18
07+09+24	09+12+18	07+07+07+18	09+09+09+24	/	09+09+09+12+12
07+12+18	09+12+24	07+07+07+24	09+09+12+12	/	09+09+12+12+12
07+12+24	09+18+18	07+07+09+09	09+09+12+18	/	/
07+18+18	09+18+24	07+07+09+12	09+09+12+24	/	/
07+18+24	12+12+12	07+07+09+18	09+09+18+18	/	/
/	12+12+18	07+07+09+24	09+09+18+24	/	/
/	12+12+24	07+07+12+12	09+12+12+12	/	/
/	12+18+18	07+07+12+18	09+12+12+18	/	/
/	12+18+24	07+07+12+24	09+12+12+24	/	/
/	18+18+18	07+07+18+18	/	/	/
/		07+07+18+24	/	/	/
/		07+09+09+09	/	/	/
/		07+09+09+12	/	/	/
/		07+09+09+18	/	/	/
/		07+09+09+24	/	/	/
/		07+12+12+12	/	/	/
/		07+12+12+18	/	/	/
/		07+12+12+24	/	/	/