

Leader Super Match



YR-HE



AS07TS6HRA-M
AS09TS6HRA-M
AS12TS6HRA-M
AS18TS5HRA-M
AS24TS5HRA-M

Ключевые преимущества



Технология
«Super Match»



Антикоррозийная
защита Blue Fin



Широкий
диапазон
напряжения



Авторестарт



24-часовой
таймер



Комфортный сон



Wi-Fi управление (evo)

Технология дает возможность, находясь на значительном расстоянии от места установки климатического оборудования, включать или выключать, изменять режим работы или устанавливать необходимую температуру воздуха в помещениях. Таким образом, к моменту приезда домой или в офис, параметры воздушной среды в кондиционируемых помещениях будут соответствовать требуемым условиям.



Антибактериальный фильтр

Антибактериальный фильтр совмещает в себе эффективность трех фильтров: антиаллергенного, антивирусного и антибактериального – и поддерживает воздух чистым и здоровым. Фильтр задерживает и дезактивирует пылевых клещей, пыльцу, вирусы и бактерии.



Интеллектуальный воздушный поток

Для комфортного и безопасного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз.

Наименование модели (внутренний блок)		AS07TS6HRA-M	AS09TS6HRA-M	AS12TS6HRA-M	AS18TS5HRA-M	AS24TS5HRA-M
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт	Охлаждение	2	2,6 (0,8 ~ 3,4)	3,6 (1,0 ~ 4,0)	5,0 (1,3 ~ 5,8)	7,0 (2,2 ~ 8,5)
	Обогрев	2,5	2,9 (1,0 ~ 3,8)	3,7 (1,1 ~ 4,6)	5,2 (1,4 ~ 6,0)	8,1 (2,4 ~ 10,0)
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	820 × 195 × 280	820 × 195 × 280	820 × 195 × 280	1008 × 225 × 318	1125 × 240 × 335
	В упаковке	909 × 279 × 355	909 × 279 × 355	909 × 279 × 355	1085 × 329 × 403	1206 × 342 × 418
Вес, кг	Без упаковки	8,4	8,4	8,4	11,6	14
	В упаковке	10,5	10,5	10,5	14,4	17,5
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		500	500	550	900	1200
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		37 / 32 / 28 / 20	37 / 32 / 28 / 20	38 / 33 / 29 / 21	44 / 40 / 35 / 28	47 / 43 / 37 / 30
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
Пульт управления		Стандартно	YR-HE			
		Опционально	/			