## Внутренние блоки

## **Jade Super Match**





AS25S2SJ2FA-W/G/S AS35S2SJ2FA-W/G/S AS50S2SJ2FA-W/G/S

## Ключевые преимущества





(внутренний блок)





Функция «iFeel»



Бесшумная работа



Wi-Fi управление (evo)



Объемный воздушный поток



## Профессиональная очистка воздуха (IFD фильтр)

Кондиционер + очиститель воздуха в одном устройстве. Датчик качества воздуха кондиционера анализирует концентрацию частиц более 2,5 мкм. Если воздух в помещении загрязнен, новейший IFD фильтр перемещается в зону воздушного потока. IFD фильтр – это пористый материал включающий более 8616 отверстий-пор улавливающих самые мелкие частицы. Если функция очистки активирована, на фильтре формируется статическое электричество, повышающее эффективность фильтрации.

Наименование модели (внутренний блок)			AS25S2SJ2FA-W AS25S2SJ2FA-G AS25S2SJ2FA-S	AS35S2SJ2FA-W AS35S2SJ2FA-G AS35S2SJ2FA-S	AS50S2SJ2FA-W AS50S2SJ2FA-G AS50S2SJ2FA-S
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		Охлаждение	2,6 (1,0 ~ 4,0)	3,5 (1,0 ~ 4,0)	5,2 (1,4 ~ 6,0)
		Обогрев	3,2 (1,1 ~ 5,4)	4,2 (1,3 ~ 5,8)	6,0 (1,4 ~ 6,9)
Параметры сети электропитания Ф / В / Гц		1/230/50			
Размеры блока (Ш × Г × В), мм В упаковке		Без упаковки	923 × 215 × 320	923 × 215 × 320	1050 × 235 × 350
		В упаковке	1032 × 318 × 418	1032 × 318 × 418	1160 × 347 × 455
Вес, кг		Без упаковки	12	12	14,9
		В упаковке	15,2	15,2	18,9
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			550	600	900
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(A)		36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28	
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	12,7
Пульт управления			YR-HJ1 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно)		