

Улучшенная система фильтрации ION COMBO-4



Покрытие «Черный бархат»



Контроль потока воздуха в 4 направлениях с пульта ДУ



DC-Инверторные сплит-системы

PLATINUM BLACK







Серия Platinum Black объединяет в себе уникальное исполнение «черный бархат» и высокий уровень энергоэффективности А+ при увеличенной мощности 10 000 BTU и 13 000 BTU. Безупречно тихая работа – 21 дБ(А) в совокупности с современной системой фильтрации ION COMBO-4, состоящей из ионизатора воздуха и 4 фильтров: катехинового, НЕРА, витаминного и ароматизирующего.

Технические характеристики

| Параметр / Модель | | BSPI/in-10HN8/BL/EU | BSPI/in-13HN8/BL/EU |
|--|-------|-----------------------|----------------------|
| | | BSPI/out-10HN8/BL/EU | BSPI/out-13HN8/BL/EU |
| Производительность (охлаждение) | BTU | 10000 (2050-10920) | 12000 (2220-12490) |
| Производительность (обогрев) | BTU | 10000 (2050-10920) | 13000 (2220-13450) |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | | A+/A | A+ / A |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок) | M3/4 | 550 /1600 | 550 / 1600 |
| Уровень шума (внутренний блок) | дБ(А) | 21 | 23 |
| Напряжение питания | В∼Гц | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 795 (195-1350) | 1090 (160-1500) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 700 (150-880) | 1055 (180-1450) |
| Номинальный ток (охлаждение / обогрев) | Α | 3,6 / 3,1 | 5,2 / 4,8 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | MM | 780×270×212 | 780×270×212 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | | 660×482×240 | 660×482×240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | MM | 830×335×260 | 830×335×260 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | | 780×530×315 | 780×530×315 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока | КГ | 8,5 / 10 | 8,5 / 10 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока | КГ | 21,5 / 23,5 | 22,5 / 24,5 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" |
| Максимальная длина магистрали | M | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот | M | 10 | 10 |
| Хладагент / вес | Г | R32 / 460 | R32 / 570 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | | -10+43 °C / -15+24 °C | |
| Марка компрессора | | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |

Установочные размеры и габариты

