

Классические сплит-системы ELYSIUM



Модельный ряд **7 9 12 18 24**



- **A-класс** энергоэффективности
- **4 скорости** вентилятора внутреннего блока
- **ECO** — режим энергосбережения
- **LED-дисплей** с возможностью отключения
- Режим **комфортного сна**
- Информативный **пульт ДУ** с подсветкой
- Работа на нагрев **до -7 °C**
- **Шумоизоляция** компрессора
- Гарантия **2 года**



Параметр / Модель	ELB-07PN	ELB-09PN	ELB-12PN	ELB-18PN	ELB-24PN
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинальная производительность (охлаждение/нагрев), кВт	2,05 / 2,15	2,60 / 2,65	3,40 / 3,55	5,05 / 5,20	7,00 / 7,15
Номинальный ток (охлаждение/нагрев), А	2,90 / 2,73	3,62 / 3,23	4,83 / 4,42	7,09 / 6,51	9,95 / 8,95
Номинальная мощность (охлаждение/нагрев), Вт	639 / 596	810 / 734	1059 / 981	1568 / 1440	2181 / 1981
Кoeffициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,22 / A	3,21 / A
Кoeffициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / A	3,61 / A	3,62 / A	3,61 / A	3,61 / A
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	350/400/450/500	350/400/450/500	400/450/500/550	520/620/720/820	520/620/720/820
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	25/28/32/34	25/28/33/35	28/32/35/38	33/36/39/42	34/36/40/42
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	47	47	50	54	55
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента / Заводская заправка, кг	R410A / 0,40	R410A / 0,43	R410A / 0,53	R410A / 1,0	R410A / 1,10
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	12	12	12	12	12
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	720×284×210	720×284×210	825×284×210	930×305×235	930×305×235
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	660×421×250	660×421×250	660×530×250	780×560×270	820×635×310
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,6 / 7,6	6,6 / 7,6	7,6 / 9,4	10,3 / 12,3	10,3 / 12,3
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C	+16...+43				
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C	-7...+24				
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок	IPX0 / IPX4				
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок	I / I				