

MMCBU


Мульти-сплит-система

R32 FULL DC INVERTER

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Wi-Fi-контроллер
(опция)



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.



Режимы и функции



Wi-Fi-
управление*



Инверторная
технология



Full DC Inverter



Фильтр
предварительной
очистки



Турбо-
охлаждение



Контроль скорости
вентилятора от 1
до 100 %



Режим покачивания
жалюзи
(вправо-влево)



Объемный
воздушный поток



Локальный комфорт
Follow me



Нагрев до 8 °C



Не беспокоить Mute



Таймер



Информационный
LED-дисплей



Стабильная
температура
±0.5 °C



Блокировка пульта



i-Remote



Самодиагностика

Полный список режимов и функций на стр. 136–137.

* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ			MMCBU1-09FRN8G1	MMCBU1-12FRN8G1	MMCBU1-18FRN8G1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ1-UTA	T-MBQ1-UTA	T-MBQ1-UTB
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.93	3.52	5.28
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	50	50	80
	Нагрев	Вт	50	50	80
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.23	0.3	0.4
	Нагрев	А	0.23	0.3	0.4
Класс электрозащиты			I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0	X0
Межблочный кабель		мм²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	42-34	44-30	44-35
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	470-270	500-300	920-690
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	880×130×450	880×130×450	1180×130×450
	Декоративная панель	мм	1180×34×500	1180×34×500	1480×34×500
Вес	Внутренний блок	кг	14.7	14.6	17
	Декоративная панель	кг	4.7	4.7	5.4
Хладагент	Тип		R32	R32	R32
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажного патрубка		мм	25	25	25
Высота подъема встроенной дренажной помпы		мм	750	750	750
ИК-пульт	В комплекте		RG10E4(B2S)/BGEF	RG10E4(B2S)/BGEF	RG10E4(B2S)/BGEF

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводной пульт управления

KJR-120K/F-E

Wi-Fi-контроллер

CTRL-AC-LF-CN-3

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением +
переходник

REM-VLSF-C / REM-C **NEW**

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

REMCOCN40

REMCOCBMS







ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.

Сводная таблица режимов и функций

	Wi-Fi-контроллер	Инверторная технология	Full DC Inverter	Air Magic+	Приток свежего воздуха	Фильтр высокой плотности	Комбинированный фильтр	В10-HEPA-фильтр	H13-HEPA-фильтр	Фотокаталитический фильтр	Фильтр предварительной очистки	Теплый пуск	Ночной режим	Турбоохлаждение	Контроль влажности	Режим Breezeless	Контроль скорости вентилятора от 1 до 100 %	Широкоугольные жалюзи	Режим покачивания жалюзи (вверх-вниз)
M2 (3,4,5)O Наружный блок 		•	•																
MMSCA1BU GAIA Настенный тип 	•	•	•		•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
MSFA2 BREEZELESS Настенный тип 	○	•	•			•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
MMFE BREEZELESS E Настенный тип 	•	•	•	•		•				•		•	•	•	•	•	•	•	•
MMSE1S EASY Настенный тип 	•	•	•			•				•		•	•	•	•		•	•	•
MMAG4 Persona Настенный тип 	○	•	•			•				•		•	•	•			•	•	•
MMAG2 Unlimited Настенный тип 	○	•	•			•				•		•	•	•			•	•	•
MML(T)J1 Канальный тип 	○	•	•		•						•	•	•						
MMCBU Однопоточная кассета 	○	•	•								•	•	•	•			•	•	•
MMFA2U Консольный тип 	○	•	•								•	•	•	•			•	•	•
MMCA4U Кассетный тип 	○	•	•		•						•	•	•	•			•	•	•

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.
○ — опция.

Режим покачивания жалюзи (вправо-влево)	Объемный воздушный поток	Запоминание положения жалюзи	Локальный комфорт Follow me	Нагрев до 8 °C	Не беспокоить Mute	Таймер	Информационный LED-дисплей	Стабильная температура ±0.5 °C	Протяженный воздушный поток	Блокировка пульта	I-remote	Герметичный короб платы управления	Метизы из нержавеющей стали	Внешний корпус с тройной защитой	Антикоррозийная защита корпуса наружного блока	Антикоррозийное покрытие теплообменника PrimeGuard™	Автоматическое оттаивание инея	Автоматический перезапуск	Самодиагностика	
																				M2 (3,4,5)O Наружный блок 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMSCA1BU GAIA Настенный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MSFA2 BREEZELESS Настенный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMFE BREEZELESS E Настенный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMSES1S EASY Настенный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMAG4 Persona Настенный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMAG2 Unlimited Настенный тип 
			•	•		•	•			•		•			•		•	•	•	MML(T)J1 Канальный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	MMCBU Однопоточная кассета 
•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•			•	•	MMFA2U Консольный тип 
			•	•	•	•	•			•	•	•	•		•		•	•	•	MMCA4U Кассетный тип 