

СПЛИТ-СИСТЕМА
КОЛОННОГО ТИПА

HARLE

ON/OFF



ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACF-48HE6/ACX-48HE6
ACF-60HE6/ACX-60HE6

Внутренний блок - ACX-HE6
Внешний блок - ACX-HE6

- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ**
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР**
- РЕЖИМ «ТУРБО»**
- ТАЙМЕР**
- АВТОДИАГНОСТИКА**
- 3D ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК**

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА**
- СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН**

Внешний вид оборудования может быть изменен производителем без предварительного уведомления



Характеристики		Ед. изм.	ACF-48HE6/ACX-48HE6	ACF-60HE6/ACX-60HE6
Производительность	Охлаждение	кВт	14,07	17,58
	Обогрев	кВт	16,12	18,9
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	4,4	5,5
	Обогрев	кВт	4,5	5,25
Рабочий ток	Охлаждение	А	9,5	11,5
	Обогрев	А	10	11
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	46/54	50/54
	Внешний блок Max	дБ (А)	63	61,5
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	540x1825x410	600x1934x455
	Внешний блок	мм	900x1170x350	900x1170x350
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	690x1965x540	755x2080x585
	Внешний блок	мм	1032x1307x443	1032x1307x443
Вес	Внутренний/Внешний	кг	52,9/98,6	67/99,7
Вес брутто	Внутренний/Внешний	кг	69,4/109,3	85,6/111,2
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	19,05 (3/4)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,2	3,2
	COP		3,6	3,6
Класс энергоэффективности(охлаж./обогр.)			A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	380 ~ 415/50/3	380 ~ 415/50/3
Расход воздуха		м³/час	1180 ~ 1488/6000	1984 ~ 2326/6500
Max длина трассы/Max перепад высот		м	50/30	50/30
Гарантированный диапазон температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+17 ~ +32	+17 ~ +32
	Обогрев (внутр.)	°C	0 ~ +30	0 ~ +30
	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +43	-7 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-7 ~ +24	-7 ~ +24
Компрессор			PANASONIC	PANASONIC
Хладагент/Масса хладагента			R410A/3,3	R410A/3,3

