

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
КАНАЛЬНОГО ТИПА

SHARK



ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACID-30HE02/ ACIX-30HE02
ACID-36HE02/ ACIX-36HE02
ACID-48HE02/ ACIX-48HE02
ACID-60HE02/ ACIX-60HE02

Внутренний блок - ACID-HE02
Внешний блок - ACIX-HE02



ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ



НОЧНОЙ
РЕЖИМ



3D
Air-flow
3D ВОЗДУШНЫЙ
ПОТОК



ТАЙМЕР





АВТОДИАГНОСТИКА



-15°C
РАБОТА ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -15°C



РЕЖИМ
«ТУРБО»



НОВИНКА!

Характеристики		Ед. изм.	ACID-30HE02/ ACIX-30HE02	ACID-36HE02/ ACIX-36HE02	ACID-48HE02/ ACIX-48HE02	ACID-60HE02/ ACIX-60HE02
Производительность	Охлаждение	кВт	7,0 (2,16 ~ 7,5)	10,55 (3,6 ~ 11,0)	14,07 (4,2 ~ 15,02)	16,12 (4,8 ~ 17,3)
	Обогрев	кВт	7,5 (1,98 ~ 7,6)	11,69 (2,7 ~ 12,0)	15,24 (4,6 ~ 17,0)	18,61 (4,9 ~ 19,8)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2,19 (0,67 ~ 2,7)	3,3 (0,93 ~ 3,8)	4,4 (1,21 ~ 6,8)	5,03 (1,38 ~ 7,2)
	Обогрев	кВт	2,1 (0,65 ~ 2,65)	3,14 (0,95 ~ 3,56)	4,23 (0,92 ~ 6,8)	5,17 (0,98 ~ 6,5)
Рабочий ток	Охлаждение	А	9,7 (3,21 ~ 11,98)	15,37 (4,08 ~ 16,69)	10,0 (2,5 ~ 11,5)	10,8 (2,85 ~ 12,0)
	Обогрев	А	10,35 (3,11 ~ 11,76)	13,79 (4,17 ~ 15,63)	8,8 (1,9 ~ 10,2)	9,0 (2,02 ~ 10,0)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	41/42/44/46	41/42/44/46	42/44/45/47	42/44/45/47
	Внешний блок Max	дБ (А)	58	58	58	60
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1000x245x700	1000x245x700	1400x245x700	1400x245x700
	Внешний блок	мм	825x655x310	900x700x350	970x805x395	940x1320x373
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1230x300x830	1230x300x830	1630x300x830	1630x300x830
	Внешний блок	мм	945x725x435	1020x770x430	1105x495x885	1080x1440x430
Вес нетто	Внутр./Внешний	кг	32/41	32/45	39/65,5	40/82
Вес брутто	Внутр./Внешний	кг	36/44	36/49	45,5/70	46/91
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,2	3,2	3,2	3,2
		COP	3,6	3,7	3,6	3,6
Класс энергоэффективности(охл./обогр.)			A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	380 ~ 415/50/3	380 ~ 415/50/3
Расход воздуха		м³/час	1050/1250/1550-3000	1080/1280/1580-4300	1350/1900/2100-6100	1470/1770/2070-7000
Max длина трассы/Max перепад высот		м	30/15	30/15	50/30	50/30
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48
	Обогрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Хладагент/Масса хладагента			R410A/1,7	R410A/2,45	R410A/2,9	R410A/3,2

