

БЫТОВЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ FRESCO S



Серия бытовых сплит-систем Fresco станет оптимальным решением для ценителей энергоэффективных технологий в классическом дизайне. Серия обладает широким набором дополнительных функций, призванных дарить пользователю максимальный комфорт. В комплект также включен активный фильтр, способствующий эффективному очищению воздуха.



Беспроводной пульт ДУ
(в комплекте)

Подключение к Wi-Fi
(Опционально)

от 7,9 до 9,7 кВт

Гарантия 3 года



Схема подключения электрическая



Инструкция



Сертификат соответствия ЕЭС

Функции:



Активный угольный фильтр (опция)



Анти-бактериальный фильтр (опция)



Фильтр с витамином С (опция)



Бесшумная работа



Энерго-эффективность класса A+



Управление голосовым помощником (Яндекс «Алиса»)

Модель			RAS-30NQR/ RAC-30NQR	RAS-36NQR/ RAC-36NQR
Электропитание	Ф/В/Гц		~220-240/50	
Тип хладагента	Фреон		R410A	
Производительность	Охлаждение	кВт	7,9	9,7
	Обогрев		7,6	9,9
Потребляемая мощность	Охлаждение		2,62	3,22
	Обогрев		2,37	3,084
Осушение		л/ч	2	2,2
Компрессор	Марка		HIGHLY	GMCC
Номинальный ток	Охл./обогр.	А	3,00/2,82	3,86/3,55
Диапазон рабоч. температур	Охл./обогр.	°C	16~49 (-35~48 с низкотемпературным комплектом, опция) / -15~32	
Уровень шума	Внутренний	дБ(А)	34/36/39/43	37/39/41/45
	Наружный	дБ(А)	58	58
Вес нетто	Внутренний	кг	16	22
	Наружный		50	70
Вес брутто	Внутренний	кг	18,5	25
	Наружный		55	76
Размеры блока (Ш*В*Г)	Внутренний	мм	1082x330x233	1082x330x233
	Наружный		825x655x310	900x700x350
Диаметр трубок	Жидкостная	дюйм	1/4	1/4
	Газовая		5/8	5/8
	Дренажная	мм	16,9	16,9
Длина трассы/перепад по высоте	м		25/15	25/15

Примечания:

1. Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:

- режим **охлаждения** при температуре (внутри) 27°C (DB)/19°C (WB), снаружи 35°C (DB)/24°C (WB)

- режим **обогрева** при температуре (внутри) 20°C /15°C (WB), снаружи 7°C (DB)/24°C (WB)