

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
КАССЕТНОГО ТИПА

SHARK



ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACIQ-20HE02/ ACIX-20HE02/ ACIQ-14/ 20-Panel02
ACIQ-30HE02/ ACIX-30HE02/ ACIQ-30/ 36/ 48/ 60-Panel02
ACIQ-36HE02/ ACIX-36HE02/ ACIQ-30/ 36/ 48/ 60-Panel02
ACIQ-48HE02/ ACIX-48HE02/ ACIQ-30/ 36/ 48/ 60-Panel02
ACIQ-60HE02/ ACIX-60HE02/ ACIQ-30/ 36/ 48/ 60-Panel02

Внутренний блок - ACIQ-HE02
Панель - ACIQ-PANEL
Внешний блок - ACIX-HE02



ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ



АВТОДИАГНОСТИКА



НОЧНОЙ
РЕЖИМ



3D
Air-flow
3D ВОЗДУШНЫЙ
ПОТОК



РЕЖИМ
«ТУРБО»



ТАЙМЕР



-15°C
РАБОТА ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -15°C

Характеристики		Ед. изм.	ACIQ-20HE02/ ACIX-20HE02/ ACIQ-14/20-Panel02	ACIQ-30HE02/ ACIX-30HE02/ACIQ- 30/36/48/60-Panel02	ACIQ-36HE02/ ACIX-36HE02/ACIQ- 30/36/48/60-Panel02	ACIQ-48HE02/ ACIX-48HE02/ACIQ- 30/36/48/60-Panel02	ACIQ-60HE02/ ACIX-60HE02/ACIQ- 30/36/48/60-Panel02
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28 (1,53 ~ 5,61)	7,0 (2,16 ~ 7,5)	10,55 (3,6 ~ 11,0)	14,07 (4,2 ~ 15,02)	16,12 (4,8 ~ 17,3)
	Обогрев	кВт	5,6 (1,4 ~ 5,94)	7,5 (1,98 ~ 7,6)	11,69 (2,7 ~ 12,0)	15,24 (4,6 ~ 17,0)	18,61 (4,9 ~ 19,8)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,65 (0,47 ~ 2,05)	2,19 (0,67 ~ 2,7)	3,3 (0,93 ~ 3,8)	4,4 (1,21 ~ 6,1)	5,03 (1,38 ~ 7,2)
	Обогрев	кВт	1,47 (0,46 ~ 2,01)	2,1 (0,65 ~ 2,65)	3,14 (0,95 ~ 3,56)	4,23 (0,92 ~ 5,8)	5,17 (0,98 ~ 7,2)
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,5 (2,25 ~ 9,81)	9,7 (3,21 ~ 11,98)	15,06 (4,08 ~ 16,69)	9,0 (2,5 ~ 10,5)	10,8 (2,85 ~ 12,5)
	Обогрев	А	7,0 (2,2 ~ 9,62)	10,35 (3,11 ~ 11,76)	13,79 (4,17 ~ 15,63)	8,8 (1,9 ~ 10,2)	11,0 (2,02 ~ 12)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	36/42/45	39/45/49	41/45/48	43/47/52	45/49/55
	Внешний блок Max	дБ (А)	54	58	58	58	60
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	570x260x570	840x246x840	840x246x840	840x288x840	840x288x840
	Внешний блок	мм	785x555x300	825x655x310	900x700x350	970x805x395	940x1320x373
	Панель	мм	650x55x650	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
Размеры с упаковкой (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	720x290x650	910x310x910	910x310x910	915x355x915	915x355x915
	Внешний блок	мм	900x615x380	945x725x435	1020x770x430	1105x495x885	1080x1440x430
	Панель	мм	710x80x710	1000x100x1000	1000x100x1000	1000x100x1000	1000x100x1000
Вес нетто	Внутр./Внеш./Панель	кг	16/29/2,2	26/41/5,3	26/45/5,3	28/65,5/5,3	30/82/5,3
Вес брутто	Внутр./Внеш./Панель	кг	18,5/31/3,7	30/44/7,8	30/49/7,8	32/70/7,8	34/91/7,8
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	COP		3,61	3,6	3,72	3,6	3,6
Класс энергоэффективности(охл./обогр.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	380 ~ 415/50/3	380 ~ 415/50/3
Расход воздуха	м³/час		630/700/800-2600	850/1250/1500-3000	850/1250/1500-4300	1300/1500/1800-6100	1450/1650/1930-7000
Max длина трассы/Max перепад высот	м		30/15	30/15	30/15	50/30	50/30
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48
	Обогрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Хладагент/Масса хладагента			R410A/1,1	R410A/1,7	R410A/2,45	R410A/2,9	R410A/3,2

