



boho

ПРИМЕР СВОЙ ЦВЕТ

Серия сплит-систем со сменной
тканевой панелью на любой вкус

Бохо – стиль, ориентированный на свободу,
творчество, использование натуральных
материалов и бережное отношение
к природе



видео



промосайт Boho



DC-Инверторные сплит-системы ВОНО



НОМИНАЦИЯ
«ДИЗАЙН»
AQUATHERM MOSCOW
AWARDS 2023



Серия Воно идеально гармонирует с любым интерьером благодаря цветной сменной текстильной панели. Ткань надежно закреплена с помощью магнитов. При необходимости ее легко снять и заменить. Для обеспечения максимального комфорта была разработана уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°, которая обеспечивает мягкий обдув, идущий вдоль потолка или пола и предупреждающий появление сквозняка. Наличие функции ионизации и низкий уровень шума позволяют поддерживать в доме идеальную атмосферу круглый год.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSNI/in-10HN8 BSNI/out-10HN8	BSNI/in-13HN8 BSNI/out-13HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	9 000 (4500~13000)	12 000 (4500~14700)
Производительность (обогрев)	BTU	10 000 (3000~15000)	13 000 (3000~15000)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	700 / 2200	700 / 2200
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	19	21
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	567 (130~1200)	900 (130~1650)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	614 (120~1400)	950 (120~1500)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	2,86 / 3,1	3,91 / 4,13
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	920x321x211	920x321x211
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	765x555x303	765x555x303
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1005x385x295	1005x385x295
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	887x610x337	887x610x337
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	11,30 / 14,16	11,30 / 14,16
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	26,4 / 28,8	26,4 / 28,8
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	25	25
Максимальный перепад высот	м	10	10
Хладагент / вес	г	R32 / 700	R32 / 700
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-15...+50 °C / -15...+24 °C	
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

Technical drawing of the indoor unit. It shows a side view with dimensions A (width), B (height), and C (depth). The front view shows the unit's profile with a 'Ballu' logo and 'ECO-10' and 'ECO-13' labels.

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSNI/in-10HN8	920	321	211
BSNI/in-13HN8	920	321	211

Technical drawing of the outdoor unit. It shows a side view with dimensions C (width), D (depth), and H (height). The front view shows the unit's profile with a 'Ballu' logo, 'ECO-10/13 1A~', and 'FULL DC INVERTER' labels. Dimensions A (width), B (height), and i (installation height) are also indicated.

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSNI/out-10HN8	835	765	303	314	555	452
BSNI/out-13HN8	835	765	303	314	555	452

Жалюзи с поворотом на 180°



Система фильтрации с функцией ионизации воздуха



Уникальные тканевые панели для интеграции в интерьер

