

Вытяжная установка 25000 Extra



Описание и комплектация

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	11,2 кВт-380В
Максимальный ток	17,0 А
Параметры вентиляторов	2180 об/мин 5,6 кВт × 2 шт (серии ЕС, Китай)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	82 дБА 90 дБА 70 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	56 дБА
Масса	303 кг

Структурная схема



- J** Гибкие вставки (от 2000 типоразмера, на схеме не показаны)
- V** Вентилятор ЕС
- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана, без возвратной пружины (опция) или
- MS** Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр G4 (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101

Полное название для заказа

Breezart 25000 Extra-BC


Совместимые опции

G4P-K88	Фильтрующая вставка G4, карманная, 790*865 к K88
AV1608+MS15-1F	Воздушный клапан 1600x800 мм, привод с возвратной пружиной, 15 н*м
MS15-1F	Привод с возвратной пружиной, 15 н*м


Дополнительное оборудование

JLC101-5K-W	Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
1608G-F7	Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7

Вентиляционная характеристика





Габаритные и присоединительные размеры



Правое исполнение

Разделение на секции показано осевыми размерами



Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 1600 x 800 мм