

ОДНОПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ



УПРАВЛЕНИЕ



Беспроводной пульт дистанционного управления RG10D22(D2S), с держателем
в комплекте

ПОДРОБНЕЕ
О СЕРИИ



Модель		Внутренний блок		MDCA21-09HRFN8	MDCA21-12HRFN8	MDCA21-18HRFN8	MDCA21-24HRFN8
		Панель		T-MBQ1-UTA-A-TED		T-MBQ1-UTB-A-TED	
		Наружный блок		MDOAG-09HFN8	MDOAG-12HFN8	MDOAG-18HFN8	MDOAG-24HFN8
Номинальная холодопроизводительность			кВт	2.64 (1.02 - 3.22)	3.52 (1.38 - 4.31)	5.28 (1.93 - 6.27)	7.03 (3.02 - 8.79)
Номинальная теплопроизводительность			кВт	2.93 (0.82 - 3.37)	3.81 (1.07 - 4.38)	5.57 (1.29 - 7.00)	7.33 (1.52 - 9.47)
Электропитание			В/Гц/ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0.73 (0.08 - 1.10)	1.10 (0.12 - 1.65)	1.55 (0.15 - 2.25)	2.19 (0.34 - 3.45)	
	Номинальный потребляемый ток	A	3.18 (0.35 - 4.78)	4.76 (0.50 - 7.20)	6.7 (0.70 - 9.80)	11.10 (1.40 - 15.00)	
	SEER / класс энергоэффективности		7.4 / A++	7.0 / A++	7.0 / A++	6.4 / A++	
Нагрев	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0.77 (0.07 - 0.99)	1.03 (0.11 - 1.48)	1.54 (0.22 - 2.35)	2.03 (0.30 - 3.15)	
	Номинальный потребляемый ток	A	3.35 (0.32 - 4.32)	4.46 (0.50 - 6.40)	7.80 (0.95 - 10.20)	10.30 (1.30 - 13.70)	
	SCOP / класс энергоэффективности		4.1 / A+	4.2 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+	
Максимальная потребляемая мощность			кВт	2.15	2.15	2.50	3.70
Максимальный потребляемый ток			A		10		10
Подключение электропитания				к наружному блоку			
Кабель питания			мм²	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Межблочный кабель			мм²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Расход воздуха внутреннего блока			м³/ч	470/360/270	500/420/300	920/800/690	1000/870/730
Уровень шума внутреннего блока			дБ(A)	42/37/34/32	44/39/30	45/41/35	45/42/37
Уровень шума наружного блока			дБ(A)	55.5	56.0	57.0	60.0
Высота подъема встроенной дренажной помпой			мм	1200			
Диаметр дренажной трубки			мм	25		25	
Тип / бренд компрессора				ротационный / GMCC			
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот			м	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			м	- / -	- / -	45 / 3	- / -
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32	
	Заводская заправка	кг	0.60	0.65	1.10	1.45	
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)			г/м	12	12	12	24
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)	
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 (-27*) ~ 50	-15 (-27*) ~ 50	-15 (-27*) ~ 50	-15 (-27*) ~ 50	
	Нагрев	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	
Габариты блока	Внутренний блок (Ш×В×Г)	мм	880x130x450	880x130x450	1180x130x450	1180x130x450	
	Панель (Ш×В×Г)	мм	1180x66.4x500	1180x66.4x500	1480x66.4x500	1480x66.4x500	
	Наружный блок (Ш×В×Г)	мм	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342	
Габариты упаковки	Внутренний блок (Ш×В×Г)	мм	1115x240x555	1115x240x555	1415x240x555	1415x240x555	
	Панель (Ш×В×Г)	мм	1280x136x626	1280x136x626	1580x136x626	1580x136x626	
	Наружный блок (Ш×В×Г)	мм	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398	
Вес нетто	Внутренний блок	кг	14.7	14.6	17.0	17.9	
	Панель	кг	4.7	4.7	5.4	5.4	
	Наружный блок	кг	23.5	23.7	33.5	43.9	
Вес брутто	Внутренний блок	кг	18.7	18.5	22.4	22.4	
	Панель	кг	8.0	8.0	9.5	9.5	
	Наружный блок	кг	25.4	25.5	36.1	46.9	

КАССЕТНЫЕ, КАНАЛЬНЫЕ, КОНСОЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ФУНКЦИИ

	Однопоточные кассеты	Консольные	Кассетные компактные	Канальные
ЭФФЕКТИВНОСТЬ				
3D DC-Inverter (ERP)	(09-24кБТЕ)	(12-18кБТЕ)	(09-18кБТЕ)	(09-18кБТЕ)
DC-Inverter	(09-12кБТЕ)	(12кБТЕ)	(09-12кБТЕ)	(09-12кБТЕ)
Хладагент R32	+	+	+	+
Широкий температурный диапазон наружного воздуха	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Обогрев при низких температурах	-15 (-20) - 24	-15 (-20) - 24	-15 (-20) - 24	-15 (-20) - 24
Низкотемпературный комплект	Опция	Опция	Опция	Опция
НАДЕЖНОСТЬ				
Компрессоры GMCC	+	+	+	+
Обнаружение утечки хладагента	+	+	+	+
Функция самодиагностики	+	+	+	+
Защита от резких перепадов напряжения	+	+	+	+
Работа в условиях нестабильных электрических сетей	+	+	+	+
Антикоррозийная обработка внутреннего и наружного блока Golden Fin	+	+	+	+
Качественный пластик (не желтеет, нет выделения вредных веществ)	+	+	+	+
Защитная крышка вентиля наружного блока	+	+	+	+
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ				
Режим повышенной производительности Turbo	+	+	+	+
Температурная компенсация (защита от простуды)	+	+	+	+
Функция Follow me	+	+	+	+
ИК пульт с держателем	+	+	+	Опция
Проводной пульт	Опция (KJR-12B/29B1, KJR-150A, KJR-150B) *	Опция (KJR-12B/29B1)	Опция (KJR-12B/29B1, KJR-150A, KJR-150B) *	Опция (KJR-12B/29B1, KJR-150A, KJR-150B) *
Wi-Fi управление	+	Опция (EU-OSK105)	Опция (EU-OSK105)	+
Диспетчеризация и центральное управление	+	+	+	+
Клеммы удаленного включения-отключения	+	+	+	+
Клеммы вывода сигнала об аварии	+	+	+	+
Автоматический перезапуск (с сохранением настроек пользователя)	+	+	+	+
Датчик влажности	-	+	-	-
Встроенная дренажная помпа	+	-	+	+
Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха	+	-	+	+
Автоматическая оттайка	+	+	+	+
Кнопка включения без пульта (кнопка на внутреннем блоке)	+	+	+	+
5-ти скоростной вентилятор наружного блока	+	+	+	+
Запоминание положения жалюзи	+	+	+	-
ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ				
Противопылевой фильтр высокой плотности	+	+	-	-
Функция самоочистки внутреннего блока	I-Clean	I-Clean	I-Clean	I-Clean
Функция самоочистки наружного блока	+	+	+	+
Режим комфортного сна	+	+	+	-
Режим Silent (Тихий)	+	+	+	-
Теплый пуск	+	+	+	+
Таймер	+	+	+	+
Возможность отключения подсветки дисплея и звуковых сигналов внутреннего блока	+	+	+	-

* Для KJR-150A/150B кабель приобретается отдельно, 2x0,5 мм² (МКЭШ).