

**ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ IF**


Вентиляторы промышленные IF предназначены для вентиляции в жилых, офисных, промышленных или других нежилых помещениях.

Корпус вентиляторов изготовлен из металла с лакокрасочным покрытием, лопасти из алюминия. Все вентиляторы имеют регулируемый наклон корпуса.

Управление вентиляторами IF-14, IF-20-MS и IF-24-MS осуществляется 3-х скоростным поворотным переключателем. Вентиляторы IF-42-MS управляются 2-х скоростным кулисным переключателем.

Вентиляторы моделей IF-14 и IF-20-MS имеют как напольную установку, так и возможность монтажа на стену.

Вентиляторы моделей IF-24-MS и IF-42-MS имеют только напольную установку и оборудованы колесами и ручками на корпусе для удобного перемещения.

**Технические характеристики**

Характеристика	IF-14	IF-20-MS	IF-24-MS	IF-42-MS
Мощность, Вт*				
1 скорость	28	92	167	336
2 скорость	32	97	188	425
3 скорость	45	110	220	
Напряжение, В/Частота, Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	3800	7100	11800	29900
Класс электрозащиты	1	1	1	1
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Диаметр лопасти вентилятора, мм	350	480	600	1025
Габаритные размеры вентилятора (ДхШхВ), мм	470x180x455	610x245x580	750x310x780	1130x520x1163
Масса, кг	3,0	6,0	11,5	37,0

**Маркировка**

Наименование: вентилятор промышленные серии IF

Типоразмер вентилятора (по наружному диаметру лопасти вентилятора, дюйм)

Исполнение

**IF-24-MS**
